

マルチリレーテスタ

マルチリレーテスタ IP-R1500

IP-Rシリーズで最も小型軽量の保護継電器試験器

- 高圧関連継電器5種類に対応したセパレートタイプの軽量マルチリレーテスタ
- 試験に便利な出力電流設定・DGR用位相反転機能(地絡方向継電器試験)を標準搭載
- 耐電圧トランス(R-1115H)と接続して高圧機器・ケーブルの耐電圧試験が可能
- カラーコード・コネクタ接続方式で誤結線を完全防止、また絶縁クリップの採用で安全な接続を実現



出力端子ターミナルタイプ

出力端子ターミナルタイプも製作可能です。
特注品となりますので別途お問合せください。

税別価格: ¥343,000

電源抵抗部 外形寸法: 370(W) × 270(D) × 180(H)mm
重量: 約12kg
計器操作部 外形寸法: 370(W) × 270(D) × 180(H)mm
重量: 約10kg

試験項目

過電流継電器・瞬時要素 (OCR)
地絡過電流継電器 (GCR)
高圧・特高地絡方向継電器 (DGR/位相は反転のみ)
過不足電圧継電器 (OVR・UVR)
地絡過電圧継電器 (OVGR)
11kV/1.5KVAの耐電圧試験 (別売: R-1115H接続)
真空・油式遮断器 (OCB・VCB)
停電・活線状態の各種リレー・CBの連動試験
2.5級パネル型電圧・電流計の校正

仕様	
使用電源	AC 100V 50/60Hz 1φ 容量 最大約1.5kVA
補助電源	AC 100V 使用電源と同じ 5Aブレーカー保護
出力電流 (レンジ)	AC 0~50A(OCR) AC 0~2.4A(GCR) 20/15/10/5/2/1/0.5Ω OCR 50Ω(2.4A)/240Ω(0.5A) GCR
電流計	AC 0~0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50A
精度	アナログメーター 真の実効値検出 ±1%以下f.s. ミラー付
出力電圧	AC 0~75/150(12kV)/300/750V
容量	AC 75/150V 40VA UVR・OVR・DGR・OVGR AC 300/750V 20VA UVR・OVR・DGR・OVGR AC 120V 1.5kVA PUN
電圧計	AC 0~75/150(12kV)/300/750V
精度	アナログメーター 真の実効値検出 ±1%以下f.s. ミラー付
カウンタ	0~99999 msec rdg±10msec 0~999.99 sec rdg±10msec 00.00~59.99 分秒 (PUN)
トリップ	a/b 自動検出 無電圧a.b接点 AC.V/DC.V 自動検出 有電圧 AC.CT 検出 電流引き外し C.CHECK トリップ時ブザー報知機能

付属品

- 試験コード(9本 収納袋付)..... 1式
- 取扱説明書..... 1部

専用拡張ユニット(別売)

- 耐電圧試験用トランス(R-1115H)..... P.65
- 高圧リアクトル(DR-1115MH)..... P.66
- 電流ブースタ(RA-100)..... P.19
- ダウントランス(DT-2200)..... P.20

ダウントランス DT-2200

様々な電源環境で試験器に適正な電源を供給するダウントランス

- AC200/220/240V⇒AC100Vに変換
- 入力電圧の仕様やコンセント形状、容量などについては、ご要望に応じて受注生産いたします。



税別価格: ¥80,000

外形寸法: 206(W) × 250(D) × 200(H)mm
重量: 約20kg

簡易リレーテスタ OGC-1V

年次試験での簡易リレー動作試験が可能

- 常設リレーの簡易動作確認とCB連動動作確認試験に最適な簡易リレーテスタ
 - 小型軽量で試験現場へ片手で移動が出来ます。また、ワンタッチでOCR、GCR、DGRの動作確認
- ※動作値・動作時間の測定は出来ません。



税別価格: ¥150,000

外形寸法: 320(W) × 200(D) × 190(H)mm
重量: 約7kg

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・
検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマー
サービス