

絶縁抵抗計 (アナログ)

アナログ単レンジメガ DI-8シリーズ

優れた信頼性と耐久性抜群の単レンジメガ

- 出力電圧自己放電機能付
- ELバックライトを標準搭載で暗所の測定も容易



税別価格: ¥26,000

外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約500g (電池は含まず)

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
DI-8 100V/20MΩ	100V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 125V/20MΩ	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 250V/50MΩ	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
DI-8 500V/100MΩ	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-8 500V/1000MΩ	500V / 1000MΩ	0.5 ~ 1000MΩ	20MΩ	—
DI-8 1000V/2000MΩ	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	—

付属品

- Dコード (測定プローブ) 1本
- コードケース (Dケース) 1個
- 本体ケース 1個
- キャリングベルト 1本
- 単3乾電池 8本
- 取扱説明書 1部

アナログ3レンジメガ DI-26シリーズ

手元スイッチ標準付属のアナログ3レンジ絶縁抵抗計

- 柔軟性測定プローブにより取扱が容易
- ELバックライトを標準装備して暗所の測定も容易



DI-26・DI-26L・DI-26M 税別価格: ¥40,000

外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約520g (電池は含まず)

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
DI-26	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○
DI-26L	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
DI-26M	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○

付属品

- AMコード (手元スイッチ付測定プローブ) 1本
- コードケース (AMケース) 1個
- 本体ケース (DI-26用) 1個
- キャリングベルト 1本
- 単3乾電池 8本
- 取扱説明書 1部

メガ用絶縁延長プローブ MCキャップ

ライン側コードの先端延長プローブ (汎用)

- ブレーカーカバーの上から絶縁抵抗測定が可能
- パネかじめ式により、機種を選ばず使用可能
- 弾性が高く、折れる心配がありません
- 本体色: 黄



税別価格: ¥1,500 (2本/組)

ブレーカーピン L9788-92 (日置電機製品専用)

手元スイッチ付リード用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9788-10専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※IR40xx-11シリーズ(P.40・41・42・44)に付属するスイッチ付テストリード用別売オプションです。



税別価格: ¥1,200 (1本)

※IR40xx-10シリーズに付属する手元スイッチなしテストリード (L9787) には「L9787-91 (税別価格: ¥800)」をご用命ください。