

絶縁抵抗計(デジタル)

デジタルハンディメガ DI-28P/28PL

高所作業に最適なハンディタイプの絶縁抵抗計



- 125V/250Vの2レンジ
- コードグリップ部に本体を収納し、一般家庭用分電盤への測定に最適
- 測定ポイントから視線を離さず計測値を安全確認
- 多彩なオプション測定棒により、更に便利に
- 有電圧警告、絶縁抵抗管理値、検電、自動放電等の機能を標準装備

DI-28P 税別価格: ¥44,000

DI-28PL 税別価格: ¥46,000

外形寸法・重量 : ライン側 57(W)[表示部] × 35(D) × 180(H)mm
35(W)[グリップ部]

アース側 35(W) × 35(D) × 160(H)mm ・約420g (電池含む)

※ 本器は充電式のため、充電用ACアダプタが別途必要です。

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	交流電圧計	検電機能	コード長
DI-28P 125V/250V	125V / 20MΩ	AC 15~650V	AC 15V以上検出	0.6m
	250V / 50MΩ			
DI-28PL 125V/250V	125V / 20MΩ	AC 15~650V	AC 15V以上検出	1m
	250V / 50MΩ			

別売オプション

- ACアダプタ(DI-28P充電用) 税別価格: ¥3,000
- バッグ3点セット(ACアダプタ・携帯バッグ・クリップコード) 税別価格: ¥8,000
- ケース3点セット(ACアダプタ・携帯ケース・クリップコード) 税別価格: ¥8,000
- 肩掛けベルト(28P用) 税別価格: ¥2,000
- ペン測定棒(28P用) 税別価格: ¥6,000
- フレキシブル測定棒(28P用) 税別価格: ¥3,500
- DI-28P用絶縁フレキシブル測定棒(カラス) 税別価格: ¥15,000
- DI-28P用絶縁フレキシブル測定棒(キツツキ) 税別価格: ¥15,000

デジタル5レンジメガ IR4051/4052

パツと判定 一目でわかるコンパレータ機能搭載の高速タイプ



IR4051-10

- デジタル5レンジメガ見易い液晶画面でIR4052ではバーグラフ付
- コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計
- 高輝度白色LED、手元ライト付テストリード、コンパレータ(比較判定)等の機能を搭載
- AC/DC電圧測定機能付

高速コンパレータ機能搭載タイプ

IR4052-10(スイッチなしリード付属) 税別価格: ¥38,000

IR4052-11(スイッチ付リード付属) 税別価格: ¥42,000

外形寸法・重量 : 152(W) × 92(D) × 40(H)mm ・約440g

本体一体型ハードケースタイプ

IR4051-10(スイッチなしリード付属) 税別価格: ¥25,000

IR4051-11(スイッチ付リード付属) 税別価格: ¥29,000

外形寸法・重量 : 159(W) × 53(D) × 177(H)mm ・約600g

仕様	IR4052	IR4051
絶縁抵抗測定レンジ	50V/100MΩ 125V/250MΩ 250V/500MΩ 500V/2000MΩ 1000V/4000MΩ	
直流電圧測定	4.2~600V 4レンジ 精度: ±1.3%rdg±4dgt	
交流電圧測定	420/600V 2レンジ 精度: ±2.3%rdg±8dgt	
低抵抗測定	接地線導通チェック用 10~1000Ω 3レンジ 精度: ±3%±2dgt	
応答時間	コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3秒	コンパレータ判定結果応答時間: 約0.8秒
機能	絶縁抵抗指数切換・1分値の表示(IR4052のみ)	
使用電池	活線警告・自動放電・交流直流自動判別・オートパワーセーブ(共通) 単3形アルカリ乾電池×4本	

デジタル7レンジメガ HG561H

“スマートスタイル” 7レンジ式絶縁抵抗計



- 定格電圧は15/25/50/100/125/250/500の7レンジ対応
- AC/DC自動判別される電圧計を内蔵
- 着脱式で精度が可変できる測定プローブ
- ブレーカーカバーの穴から直接測定が出来るプローブを搭載
- その他、放電機能、暗所の測定に便利な液晶バックライト測定対象部を照らすLEDライトも搭載

税別価格: ¥36,800

外形寸法・重量 : 91(W) × 139(D) × 29(H)mm ・約230g

仕様			
MΩ	15V	9.99M/21.0MΩ	±2%±5dgt
	25V	9.99M/21.0MΩ	±2%±5dgt
	50V	9.99M/21.0MΩ	±2%±5dgt
	100V	9.99M/99.9M/110MΩ	±2%±5dgt
	125V	9.99M/99.9M/110MΩ	±2%±5dgt
	250V	9.99M/99.9M/110MΩ	±2%±5dgt
	500V	9.99M/99.9M/110MΩ	±2%±5dgt
AC.V/DC.V	600V(AC/DC自動判別)		±1.6%±7dgt
Ω	999.9/99.99k/999.9kΩ		±1.5%±7dgt
絶縁抵抗	15/25/50V	5段階(LED点灯もしくは点滅)	
(レベルメータ)	100/125/250/500V	7段階(LED点灯もしくは点滅)	
導通	30Ω以下	ブザー音	
使用電池	単4形アルカリ乾電池×4本		