

接地抵抗計

アーステスタ(2・3極対応) ET-5

ハイパワーの交流電位差計測方式の接地抵抗計



- A種からD種に対応した接地抵抗計
- 交流電位差方式により確度が高く、補助アースの打てない場所ではコンクリート面に置いたアース棒に水をかけるだけで測定可能(補助接地網が不要で、運搬に便利です)

税別価格: ¥40,000

外形寸法・重量 : 120(W) × 192(D) × 115(H)mm ・ 約1.2kg

仕様	
接地抵抗測定	0 ~ 10 ~ 100 ~ 1000Ω 交流電位差計方式
	測定電流: AC 30mA以下 約1.4kHz (2極法の場合: AC 12mA以下)
交流電圧測定	AC 0~15/150/300V ±2.5%F.S.
使用電池	単1形乾電池×4本

付属品	
単1形乾電池×4本、アルミアース棒×2、測定コード EMコード(青/20m、黄/10m、赤/6m)、本体収納ケース(ET-5用)、コードケース(EMケース)、携帯用ベルト、取扱説明書	

アーステスタ(2・3極対応) FT6031-03

防水防塵型接地抵抗計



- 粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級:IP67
- 測定用コード巻き取り器が標準付属
- 補助接地棒の許容抵抗を10倍に強化し、補助接地棒を何度も挿し直す不便を解決
- A種からD種に対応した接地抵抗計

税別価格: ¥42,000

外形寸法・重量 : 185(W) × 111(D) × 44(H)mm ・ 約570g

仕様	
接地抵抗測定	0~20.00Ω/0~200.0Ω/0~2000Ω 2極法/3極法 切換
交流電圧測定	AC 0~30.0V ±2.3%±8dgt
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4本

付属品	
単3形アルカリ乾電池×4本、補助接地棒×2、携帯用ケース、取扱説明書、測定コード赤(巻取り器付)/20m、測定コード黄(巻取り器付)/10m、測定コード黒/4m	

アーステスタ(2・3極対応) 3151

補助接地抵抗チェック機能付接地抵抗計



- A種からD種に対応した接地抵抗計
- 補助接地抵抗(P/C)チェック機能で確実な測定
- 電源高調波の影響を軽減する測定周波数切換方式

税別価格: ¥35,000

外形寸法・重量 : 164(W) × 119(D) × 88(H)mm ・ 約800g

仕様	
接地抵抗測定	10Ω(0~11.5Ω)/100Ω(0~115Ω)/1000Ω(0~1150Ω) 交流電位差計方式 2極法の場合は100Ω/1000Ωレンジのみ
交流電圧測定	AC 0~30V ±3.0%F.S.
使用電池	単3形乾電池×6本

付属品	
単3形乾電池×6本、補助接地棒×2、携帯用ケース、吊りバンド、取扱説明書、測定コード(赤/20m、黄/10m、黒/5m)	