

リークマスタ (lor測定器)

リークマスタ Rio-21

GCT-34の基本機能をコンパクトに凝縮したlor測定器



充実した電圧入力コードシリーズ



絶縁クリップコード
(標準仕様)

ネオジウムマグネット採用
マグネット電圧コード
(オプション)

非接触電圧センサ
(オプション)

- 単相2線から三相3線の電路で測定可能
- 三相3線で不平衡の場合も、正確に測定
- 電流電圧値は真の実効値で正確に測定
- 合成漏れ電流測定に同期フィルター機能を装備
- 測定に便利なホールド機能及びコンパレータ機能を装備

仕様

| | |
|--------------|--|
| 電源 | 内蔵充電式電池・使用時間:連続5時間以上 |
| 測定対象電路 | 単相2線 100V/200V回路(AC 85~520V) 単相3線 100V/200V回路(AC 85~520V) 三相3線 200V/400V回路(AC 85~520V) |
| | ※変則V結線の三相、非接地電路は非対応 |
| 測定項目 | |
| 電圧:V | AC 85.0~520.0V |
| 合成漏れ電流:Io | AC 0.01~2200mA |
| 対地抵抗成分電流:lor | AC 0.001~220.0mA |
| 対地絶縁抵抗:R | 0.001~9.999MΩ |

付属品

- GZ-40G φ40mmクランプセンサ…1個
- 電圧クリップコード…1本
- アースコード…1本
- 充電用ACアダプタ…1個
- 収納ケース…1個
- 肩掛けベルト…1本
- 取扱説明書…1部

税別価格:¥120,000

外形寸法・重量:137(W)×138.5(D)×76(H)mm・約650g

リークマスタ Rio-21 別売オプション

※1 GCT-34用オプションとの互換性はありません

※2 新規ご購入以外のオプション追加には、本体のお預かりが必要となります

Rio-21用φ18mmクランプセンサ GZ-18G Rio-21



- 分電盤の中など狭い場所に使用

税別価格:¥18,000

Rio-21用非接触電圧センサ PS-60G Rio-21



- 充電部に直接触れずに安全測定

税別価格:¥25,000

Rio-21用φ80mmクランプセンサ GZ-80G Rio-21



- 導体径が大きな3線一括測定に対応

税別価格:¥35,000

Rio-21用マグネット式電圧コード 電圧マグネットコード Rio-21



- 狭い場所では強力マグネットで接続

税別価格:¥9,000