

リーククランプテスタ

リーククランプ SK-7820/7825

バイブレーションコンパレータ機能搭載



- AC 40/400mA/40/100Aの2レンジ切換
- ローパスフィルタ付で150Hz以上の周波数成分をカット
- データホールド機能、オートパワーオフ機能

税別価格: ¥34,000

SK-7820 外形寸法・重量 : 58(W) × 27(D) × 168(H)mm ・ 約170g
SK-7825 外形寸法・重量 : 58(W) × 27(D) × 184(H)mm ・ 約180g

仕 様	
形 名	SK-7820 SK-7825
交流電流 (2レンジ)	40.00/400.0mA/40.00A 100.0A
交流電圧	400.0/600V
被測定導体径	最大φ24mm 最大φ40mm
使用電池	単4乾電池R03(1.5V) × 2

付属品

テストリード(赤・黒)、キャリングケース、単4乾電池R03 × 2、取扱説明書

クランプオンリークハイツタ 3283

歪んだ漏れ電流の解析対応



- 高分解能で漏れ電流を確実に計測
- フィルタ機能により
商用周波数成分のみの漏れ電流を表示
- メモリハイコーダと組合わせて
波形解析が可能(外部モニタ出力)

税別価格: ¥48,000

外形寸法・重量 :
62(W) × 39(D) × 225(H)mm ・ 約400g

仕 様	
交流電流	10.00/100.0mA/1.000/10.00/200.0A
	5レンジ 実効値
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	積層形マンガン乾電池(6F22)

付属品

9399(携帯用ケース)、積層形マンガン乾電池、取扱説明書

リーククランプ DLC460F

多機能10リーククランプメータ



- インバーター等の高調波をカットする
ローパスフィルタ機能付
- MAX/MIN、データホールド機能
- バックライト付表示器
- オートパワーセーブ機能

税別価格: ¥39,800

外形寸法・重量 :
83(W) × 38(D) × 206(H)mm ・ 約320g

仕 様	
リーク電流	60.00mA/600m
交流電流	60.00A/400.0A
交流電圧	600.0V
直流電圧	600.0V
抵抗	999.9Ω
導通	約30Ω以下でブザー音
被測定導体径	最大φ35mm
使用電池	単4アルカリ乾電池 × 2

付属品

テストリード、キャリングポーチ、単4アルカリ乾電池 × 4、取扱説明書

キュースナップ MODEL2412

テスタ機能付リーククランプ



- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- ティアドロップコアを採用した中口径漏れ電流デジタルクランプ
- 20/200mA/2/20/200/500Aの6レンジ
- 周波数切換機能、データホールド機能、外部記録計出力端子、外部電源端子付

税別価格: ¥47,000

外形寸法・重量 : 96(W) × 45(D) × 209(H)mm ・ 約450g

仕 様	
交流電流(50/60Hz)	20.00/200.0mA/2.000/20.00/200.0/500A
交流電流(WIDE)	20.00/200.0mA/2.000/20.00/200.0/500A
交流電圧	600V
抵抗	2000.0Ω
被測定導体径	最大φ40mm
出力	記録計出力: 各レンジ最大値に対してDC200mV (500Aレンジは50mV)
使用電池	006P(角型9V) × 1

付属品

7066A(測定コード)、9072(携帯用ケース)、8025出カプラグ、006P角型9V電池、取扱説明書

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・
検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマー
サービス