

リーククランプ (大口徑)

キュースナップ KEW2413F / 2413R

大口徑リーククランプ(2413R:実効値タイプ)



- 高調波カット機能付
- ピークホールド、データホールド機能
- 大口徑トランスコアの採用により三相一括測定に威力を発揮
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換機能付

KEW2413F 税別価格: ¥53,800
KEW2413R 税別価格: ¥56,000

外形寸法: 130(W) × 250(D) × 50(H)mm
重量: 2413F 約570g / 2413R 約600g

仕様	
交流電流 (50/60Hz)	200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A
交流電流 (WIDE)	200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A
被測定導体径	最大φ68mm
出力	波形出力: 各レンジの最大値に対してAC 200mV (1000Aレンジは100mV) 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC 200mV (1000Aレンジは100mV)
使用電池	角型9V電池 × 1

付属品	
携帯ケース、角型9V電池 × 1、取扱説明書	

リーククランプ(大口徑) MCL800F

漏れ電流から大電流まで1台でOK



- 最大窓径80mm記録用出力付
- 周波数切換スイッチ付
- 外部記録計出力端子付

税別価格: ¥49,000

外形寸法・重量: 138(W) × 225(D) × 37(H)mm ・ 約500g

仕様	
交流電流	200mA/2/20/200/1000A
測定可能導体径	φ80mm
出力	各レンジの最大値に対してDC 100mV
使用電池	単4形乾電池 × 2

付属品	
携帯ケース、単4形乾電池 × 2本、取扱説明書	

リーククランプ(大口徑) MCL-1100D

リーククランプ(大口徑)



- 世界最大のクランプメータ
- CT内径108 × 128mmでブスバーの電流測定に使用
- オートパワーオフ機能
- 外部記録計出力端子付

税別価格: ¥99,000

外形寸法・重量: 194(W) × 341.5(D) × 52(H)mm ・ 約1750g

仕様	
交流電流	300mA/3/30/300/3000A
測定可能導体径	108 × 128mm
出力	各レンジの最大値に対してDC 300mV
使用電池	単4形乾電池 × 2

付属品	
携帯ケース、単4形乾電池 × 2本、取扱説明書	

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・
検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマー
サービス