

耐压試験操作部

耐压試験操作部 IP-1210/1220/1230/1250

耐压トランスと組合わせて使用する耐電圧試験専用制御操作部

- 耐電圧試験専用の設計で操作が簡単
- 試験時間設定が可能な可変タイマー機能
- ミラー付一次電圧計(1.0級)・一次電流計(1.0級)搭載
- トランス制御部の遮断電流設定回路と連動する遮断回路を搭載した安全設計



IP-1220



製作例(受注生産)
AC25kV 5kVA仕様 制御操作部



組合わせトランス
R-1220H(別売 P.65参照)

※詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

仕様	IP-1210	IP-1220	IP-1230	IP-1250
形名	IP-1210	IP-1220	IP-1230	IP-1250
電源電圧	AC100V 50/60Hz1φ			5kVA SDを併用
出力電圧	AC 0 ~ 120V			5kVA SDを併用
容量	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA
電圧計	INPUT/75/150V 1.0級			
電流計	5/10/25/50A 1.0級			
適用トランス	R-1210	R-1220	R-1230	R-1250
タイマー	0 ~ 12分			
警報回路	ブザー・ランプ表示			
遮断回路	一次回路遮断方式			

付属品	
電源クリップコード	1本
電源プラグコード	1本
アースサイドコード	1本
耐圧コード	1本
アースコード	1本
取扱説明書	1部

IP-1210 税別価格:オープン

外形寸法・重量 : 370(W) × 270(D) × 180(H)mm ・ 約10kg

IP-1220 税別価格:オープン

外形寸法・重量 : 475(W) × 303(D) × 189(H)mm ・ 約14kg

IP-1230 税別価格:オープン

外形寸法・重量 : 475(W) × 303(D) × 189(H)mm ・ 約15kg

IP-1250 税別価格:オープン

外形寸法・重量 : 370(W) × 270(D) × 180(H)mm ・ 約6kg

遠隔監視装置

電力監視
モニター

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスターマー
サービス