

# 活線防具耐電圧試験器

## 活線防具耐電圧試験器 IPK-25P

### 高圧電気設備規定の安全対策にも対応

- 全機能をワンケース収納で簡単操作
- 充電(二次)電流計を標準装備して、活線防具の絶縁強度の状態を判定
- 高感度遮断回路採用で安全にテスト
- 電圧計に精密級採用
- 高圧出力部は充電部分(碍子)を露出しない安全構造



仕 様	
電 源	AC 100V 50/60Hz
出力電圧	AC 0~25kV 片側接地式
定格容量	1.25kVA
電圧計	AC 0~25kV 階級0.5級
電流計	AC 0~50mA 階級1.5級
タイマー	0~12分(ブザー付)
遮断回路	一次回路遮断方式

標準付属品	
電源コード(5m)	1本
試験コード(3m)	2本
アースコード(5m)	1本
取扱説明書	1部

### 税別価格:オープン

外形寸法・重量: 420(W) × 550(D) × 640(H)mm・約57kg

## 活線防具試験用水槽

- 活線防具耐電圧試験器と併用して、活線作業に用いられる、ゴム長靴、ゴム手袋、ヘルメット等の絶縁耐電圧試験を行う試験水槽
- 錆びにくいステンレス製水槽で、被試験物支持アングル、支持金具、移動用絶縁キャスター、排水コックを装備しています
- 被試験物支持金具(電極)を標準付属



活線防具試験用水槽  
(6個掛け用)



小型活線防具試験用水槽  
(2個掛け用)

### 税別価格:オープン

外形寸法・重量: 1570(W) × 510(D) × 1010(H)mm・約70kg  
水槽本体: 1310(W) × 510(D) × 600(H)mm

### 税別価格:オープン

外形寸法・重量: 860(W) × 410(D) × 840(H)mm・約28kg  
水槽本体: 610(W) × 410(D) × 600(H)mm