

# 標準抵抗器

## 標準抵抗器 HR-3

### 6個のダイヤルで可変可能な絶縁抵抗計の校正器

- 絶縁抵抗計の校正試験に用いられる精密級抵抗器
- 抵抗値は0~2500MΩの高抵抗で6個のダイヤルで可変、最小可変抵抗は100Ω



**税別価格: ¥450,000**

外形寸法: 430(W) × 280(D) × 149(H)mm  
重量: 約4kg

仕 様	
抵抗値設定範囲	x0.0001MΩレンジ: 0.0001~0.0011MΩ x0.001MΩレンジ: 0.001~0.011MΩ x0.01MΩレンジ: 0.01~0.11MΩ x0.1MΩレンジ: 0.1~1.1MΩ x1MΩレンジ: 1~11MΩ x10MΩレンジ: 10~110MΩ 100/200/300/400/500/1000/1500/2000/2500MΩ(端子)
確 度	(0.0001~11MΩ) ±1% (10~2500MΩ) ±2%
最高使用電圧 (DC.V)	x0.0001MΩレンジ: 250V x0.001MΩレンジ: 500V x0.01MΩレンジ: 500V x0.1MΩレンジ: 750V x10MΩレンジ以上: 5000V
電圧係数	-0.0005%/V

- 付属品  
●接続コード.....1式/取扱説明書.....1部

## 標準抵抗器 HR-7/8/17

### 絶縁抵抗計・高電圧絶縁抵抗計・接地抵抗計・簡易(2極法)接地抵抗計の チェック校正用標準抵抗器

- ターミナル方式によりプローブを当てるだけで簡単・迅速に校正チェックが可能
- HR-8は、高抵抗値付で1000V-2000MΩの絶縁抵抗計の校正チェックに最適
- HR-7/8は、絶縁抵抗計の定格電流1mAに対する校正抵抗値を標準搭載  
(定格電流1mA時の校正抵抗値 50V:0.05MΩ/100V:0.1MΩ/125V:0.125MΩ/250V:0.25MΩ)
- HR-17は、高圧抵抗と高圧端子により10kVまでの高電圧絶縁抵抗計の抵抗校正チェックに対応



**HR-7 税別価格: ¥105,000**

**HR-8 税別価格: ¥130,000**

外形寸法: 315(W) × 228(D) × 112(H)mm  
重量: 約3kg



**HR-17 税別価格: ¥110,000**

外形寸法: 307(W) × 187(D) × 150(H)mm  
重量: 約2.5kg

仕 様	HR-7	HR-8	HR-17
型 名	HR-7	HR-8	HR-17
接地抵抗計校正	3極・2極(簡易)接地抵抗計		
抵抗範囲	0/5/10/50/100/500/1000Ω		
最高使用電圧	AC300V		
確 度	±1%		
絶縁抵抗計校正	50~500V定格絶縁抵抗計	50~1000V定格絶縁抵抗計	高電圧絶縁抵抗計
	定格電流校正抵抗付	定格電流校正抵抗付	
抵抗範囲	0/0.05/0.1/0.125/0.2/0.25/0.5/ 1/2/5/10/20/50/100MΩ	0/0.05/0.1/0.125/0.2/0.25/0.5/1/2/5/ 10/20/50/100/200/500/1000/2000MΩ	E=0/10MΩ/100MΩ/1GΩ/10GΩ/100GΩ
最高使用電圧	DC 2000V	DC 2000V	DC 10kV
確 度	±1%	±1%	±1%

- 付属品  
●接地コード/接続コード.....1式/取扱説明書.....1部