

警告灯・照明

電池式LED回転灯 ニコUFO

電気設備の点検・耐電圧試験などの警告表示可能



- アルカリ乾電池2本で約400時間
- モーターレスで高耐久性
- 回転・点滅切替&夜間自動点灯(自動式)
- 壁掛け・マグネット取付&IP55構造

VL07B-003AR・VL07B-003BR VL07B-003AY・VL07B-003BY

税別価格:オープン(手動) 税別価格:オープン(自動)

外形寸法・質量 : φ76mm × 75mm ・ 152g

※連続動作時間は動作を維持し続ける時間で、連続動作時間内でも電池の寿命や使用する乾電池、使用条件によって異なります。

※質量に乾電池は含まれていません。乾電池は、お客様にてご用意下さい。

仕様				
使用電池	単3乾電池 × 2			
型式	VL07B-003AR	VL07B-003BR	VL07B-003AY	VL07B-003BY
グローブ色	赤		黄	
点灯方式	手動	自動	手動	自動
動作	回転	●	●	●
	点滅	●	●	●
連続動作時間(※)	回転	約400時間		
	点滅	約500時間		
閃光数	回転318回/分 点滅72回/分			
付属品				
収納ケース				
別売オプション				
マグネット用保護シール				

LED回転灯 ニコミニシリーズ

視認性が良く取付けが簡単なLED回転灯



- LEDにより省エネ・高耐久を実現
- 外部入力接点により、点灯/消灯可能
- 専用ブラケットでボルトオン取付けが可能
- LEDによる発光で省エネ・高耐久を実現

推奨組合せ

「節電王子V」: ニコミニ回転灯2色(黄・赤)

「MRT300R」 : ニコミニ回転灯(赤)

ニコミニ回転灯2色(黄・赤)

税別価格:オープン

ニコミニ回転灯(赤)

税別価格: ¥10,000

外形寸法・質量 : φ45mm × 98mm ・ 約140g

ニコミニ用取付ブラケット

税別価格: ¥1,680



壁面取付ブラケット
A82708

仕様	
使用電源	AC100V 50/60Hz 1φ
入力信号	回転/点灯 接点入力により動作

※信号入力用の電線は付属していませんので、別途ご用意ください

LED充電式投光器 LED充電式投光器

約6時間の連続点灯が可能なLED照明



GD-F026-3Y(20Wタイプ)

- マグネット付で、場所を取らず簡単
- 充電方式により、コードレスであらゆる現場に対応
- 省電力LEDで大幅節電
- 発光角度広角120°と自由自在
- 防塵防水耐久仕様

GD-F022-3Y(10Wタイプ)

税別価格: ¥12,000

外形寸法・重量 : 145(W) × 160(D) × 240(H)mm ・ 約840g(スタンド含まず)

GD-F026-3Y(20Wタイプ)

税別価格: ¥18,000

外形寸法・重量 : 145(W) × 160(D) × 240(H)mm ・ 約840g(スタンド含まず)

型式	GD-F022-3Y	GD-F026-3Y
電源	リチウムイオン充電電池 7.4V 5.2Ah	リチウムイオン充電電池 7.4V 12.0Ah
使用電力	10W	20W
LED仕様(ランプ部)	色温度:5700K 全光束:800~900lm 発光角度広角:120°	色温度:5700K 全光束:1600~1800lm 発光角度広角:120°
連続点灯	約6時間	約6時間
充電時間	約6時間 AC100~240V、DC12~24V(車載充電可能)	約8時間 AC100~240V、DC12~24V(車載充電可能)
	※充電しながらのご使用は出来ません	※充電しながらのご使用は出来ません