

高低圧検電器

音響発光式検電器伸縮タイプ HSS-6B

伸縮式高低圧検電器のスタンダードモデル



- 低圧 (AC 80~600V) から高圧 3.3kV/6.6kV の裸線の検電に対応
- 赤色の高輝度発光ダイオードと電子ブザーにより、白昼・騒音時でも動作確認が可能
- 検出部は防滴構造により塵・埃・水分等による故障を防止

▲縮めた状態

▲伸ばした状態

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 断続発光、発音 断続音
測定範囲	高圧: AC3kV~7kV 低圧: AC80V~600V
使用電池	LR44電池 × 2

付属品	
単4乾電池 × 2、収納ケース、取扱説明書	

税別価格: ¥18,900

全長: 746mm
重量: 約130g

高低圧検電器(伸縮式) HSG-6

従来比35%軽量の伸縮式検電器



- 低圧・高圧を音と光で判別
- 検知部に導電性ゴムを採用
- 超小型軽量でポケットにも収納可能
- 縮めて200mm、伸ばして800mm、最大径φ24

▲縮めた状態

▲伸ばした状態

仕様	
測定機能	動作表示: 発光(断続・連続) 発音(断続・連続)
測定範囲	高低圧: 80V~7,000V
使用電池	LR44電池 × 2

付属品	
LR44電池 × 2、取扱説明書 ※収納ケースは別売	

税別価格: ¥17,000

全長: 800mm
重量: 約85g

高低圧検電器 HSF-7

高圧検電器のスタンダードモデル



- 低圧・高圧を音と光で判別
- 切換スイッチなしで操作が簡単
- 安全な二重耐圧・防水構造
- 皮ケース付

仕様	
測定機能	動作表示: 発光(断続・連続) 発音(断続・連続)
測定範囲	高低圧: 80V~7,000V
使用電池	LR44電池 × 2

付属品	
LR44電池 × 2、皮ケース、取扱説明書	

税別価格: ¥15,200

全長: 260mm
重量: 約150g

交直両用高低圧検電器 HSN-6A

高圧機器の交流・直流耐圧試験に使用可能



- 太陽電池工事に最適
- 交直両用伸縮式で幅広い高性能の検電器
- 耐圧試験ではAC10.5kV、DC21kVまで対応可能
- 発光は、800Lxの明るさで確認可
- 音響は、1m離れて50ホーン以上

▲伸ばした状態

▲縮めた状態

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 AC-赤色 DC-柿色 発音-断続
測定範囲	接地線なしの状態 銘板に手を触れて検電: AC100V~600V 絶縁棒を伸ばして検電: AC3000V~7000V 接地線付の状態 AC100V~7000V / DC50V~7000V
使用電池	LR44電池 × 2

付属品	
LR44電池 × 2、接地線、収納ケース、取扱説明書	

税別価格: ¥34,500

全長: 810mm
重量: 約290g

活線警報器 DAH-6L

活線接近作業や通電試験時の注意喚起対応



- 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音光で周知
- 伸長時に60cmの絶縁距離が確保可能
- 検出部は防水構造

▲縮めた状態

▲伸ばした状態

仕様	
測定機能	動作表示: 発光(断続) 発音(断続)
測定範囲	AC 3,000~7,000V
使用電池	単4形乾電池 × 2

付属品	
単4形乾電池 × 2、取扱説明書	

税別価格: ¥27,000

全長: 790mm
重量: 約230g

高圧用充電表示器 HHV-6T

充電状態を音声と発光で警報



- 「ピッピッ充電中です」の音声出力
- LED点滅表示は全方向から確認可能

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 発音 発声
最高使用電圧	AC 7,000V
使用電池	単2形乾電池 × 2

付属品	
単2形乾電池 × 2、収納袋、取扱説明書	

税別価格: ¥45,000

全長: 441mm
重量: 約500g

遠隔監視装置

電力監視
モニター

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・
検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマー
サービス