

# 検相器

## 非接触低圧検相器 3129-10

対応電線: 500mm<sup>2</sup> まで ワイドクリップ仕様 電線の被覆の上から検相可能



- ワイドタイプ(最大40φmm)で正相逆相を音で判別
- AC70V ~ 1000V対応
- 活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ
- 背面マグネット付

税別価格: ¥22,000

外形寸法・重量 : 70(W) × 30(D) × 75(H)mm ・ 約240g

仕 様	
測定機能	検相(正相、逆相)
測定電圧範囲	AC 70~1000V
接続可能導体径	IV 14~500mm <sup>2</sup>
使用電池	単3形乾電池×2

付属品  
単3形乾電池×2、携帯ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書

## 非接触低圧検相器 3129

対応電線: 100mm<sup>2</sup> まで 電線の被覆の上から検相可能



- スリムタイプ(最大7φmm)で正相逆相を音で判別
- AC70V ~ 600V対応
- 活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ
- 背面マグネット付

税別価格: ¥18,800

外形寸法・重量 : 70(W) × 30(D) × 75(H)mm ・ 約200g

仕 様	
測定機能	検相(正相、逆相)
測定電圧範囲	AC 70~600V
接続可能導体径	IV 2~100mm <sup>2</sup>
使用電池	単3形乾電池×2

付属品  
単3形乾電池×2、携帯ケース、ストラップ、スパイラルチューブ、取扱説明書

## 非接触低圧検相器 KEW8035

対応電線: 325mm<sup>2</sup> まで 電線の被覆の上から検相可能



- 三相AC70 ~ 1000Vまでの測定電圧範囲
- 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーで確認
- 配電盤の中に設置できるマグネット式

税別価格: ¥18,000

外形寸法・重量 : 61(W) × 36(D) × 112(H)mm ・ 約380g

仕 様	
測定機能	検相(正相、逆相)、欠相の有無および接地相確認
測定電圧範囲	三相電源 AC 70~1000V
接続可能導体径	φ2.4~30mmの絶縁電線
電池電圧警告	電池消耗時: 電源LED点滅
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4

付属品  
単3形アルカリ乾電池×4、携帯ケース、取扱説明書

遠隔監視装置

電力監視  
モニター

リレー試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

テスタ  
(DMM)

メガ・  
アーステスタ

活線メガ・  
測定器

クランプ  
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器・  
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマー  
サービス