

ノイズ測定器 / 回路探査器

ウルトラホンミニ SE-33

絶縁不良箇所から発生するノイズを検知

- 活線状態での絶縁不良箇所の発見が可能
- 絶縁不良箇所をLED表示と放電音で判定
- LEDレベルインジケータが10段階になりdB表示により使いやすさアップ



税別価格: ¥62,000

外形寸法:
65(W) × 135(D) × 34(H)mm
重量: 約280g

仕様	
測定機能	端子、端末、幹線の接触、絶縁不良箇所の点検
測定範囲	1~100μA(1~2m)
使用電池	角型9V電池×1
付属品	
	角型9V電池×1、取扱説明書

ウルトラホン SE-15

絶縁不良箇所から発生するノイズを検知 dB表示で数値化

- 活線状態での絶縁不良箇所の発見が可能
- 絶縁不良箇所をレベル表示と放電音で測定
- レーザーポインタにより正確な局部探知が可能
- 優れた感度と指向性により微弱な放電箇所を特定



税別価格: ¥158,000

外形寸法:
152(W) × 278(D) × 126(H)mm
重量: 約700g

仕様	
測定機能	端子、端末、幹線の接触、絶縁不良箇所の点検
測定範囲	1~3m
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4
付属品	
	単3形アルカリ乾電池×4、収納ケース、取扱説明書

パワートレーサー PTR600

LAN・通信線から活線600V、7kmまでのケーブル探査が可能



- 多数のケーブルから目的線を確実に識別
- 配線ルート・ブレイカー・端末機器の探索
- ショート/オープン・漏電箇所も正確に検出
- ペア線・単線識別と検相機能も搭載
- デジタル回線やノイズの影響なし
- 断線・短絡・地絡箇所のピンポイント検出

税別価格: ¥150,000

外形寸法・重量
送信機: 116(W) × 25.4(D) × 68(H)mm 約205g
受信機: 149(W) × 22(D) × 68(H)mm 約170g

仕様	
測定機能	感度: LED表示 発信音: 断続音発信
測定範囲	距離: 最大 7km 深度: 0.3~0.9m
測定項目	ケーブル識別・配線探索・事故点検出
使用電池	角型9V電池(送信機・受信機とも各1)

配線チェッカ KEW8510

100/200Vコンセント回路の探査が簡単に出来るケーブル配線探査器

- 検出レベルの自動調整機能でボタン一つの簡単な操作性
- 100/200Vコンセントに対応
- 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
- 国際安全規格IEC61010-1 CAT III 250Vに準拠



税別価格: ¥39,000

外形寸法: 重量
送信機
86(W) × 35(D) × 161(H)mm
約200g
受信機
50(W) × 38(D) × 210(H)mm
約150g

仕様	
送信機	
試験電圧範囲	100~130Vrms、200~250Vrms
電源	接続した電源ラインから取得
受信機	
使用電池	角型アルカリ9V電池×1
付属品	
	角型9V電池×1、イヤホン、取扱説明書

コンセントN-Eテスタ KEW4500

接地極付コンセントのN-E逆接続も簡単にチェック

- 活線でのN-E間の誤配線判定が可能
- 3極式/2極式のコンセントに対応
- 30mA以上のELBを動作させない
測定電流10mA
- 正常/誤配線をLEDとブザーで判定



税別価格: ¥32,000

外形寸法:
56(W) × 39(D) × 212(H)mm
重量: 約250g

仕様	
コンセント	3P 2P
測定内容	正常、N-E/L-N/L-E逆接続 正常、L-N逆接続、電圧異常
定格電圧	100V 50/60Hz
測定電流	10mA以下
電圧測定	AC 80~120V
抵抗測定	2000/2000Ω オートレンジ
使用電池	単3形アルカリ乾電池×2
付属品	
	単3形アルカリ乾電池×2、収納ケース、3P/2P変換アダプタ、取扱説明書

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
測定器

クラン
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器
検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマイズ