

放射温度計 / 温湿度計

放射温度計 CT-2000N

非接触で簡単安全に温度がわかる放射温度計のスタンダードタイプ



- レーザーマーカ機能付き
- オートパワーオフ機能付き
- ビニールカバー付
- 専用ソフトケース付

仕 様	
測定範囲	-30~+550°C
分解能	0.1°C(-9.9~+200.0°C) 左記以外1°C
測定精度	±2%rdgまたは±3°Cの大きい方
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ100mm
使用電池	角型9V電池×1 約15時間

税別価格: ¥8,900

外形寸法:
148(W)×42(D)×105(H)mm
重量: 約157g

付属品	
角型9V電池×1、ビニールカバー、ソフトケース、取扱説明書	

放射温度計(防水タイプ) IP-310WP

屋外での使用にも安全な防水(IP54相当)放射温度計



- 防水仕様で過酷な環境下でも安心
- レーザーマーカ機能付
- オートパワーオフ機能付
- 最大/最小/平均値表示が可能

仕 様	
測定範囲	-60~+550°C
分解能	0.1°C(-9.9~+199.9°C) 左記以外1°C
測定精度	±2%rdgまたは±3°Cの大きい方
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ80mm
使用電池	単4形乾電池×2 約250時間

税別価格: ¥13,800

外形寸法:
144(W)×43(D)×117(H)mm
重量: 約195g

付属品	
単4形乾電池×2、取扱説明書 ※収納ケースは別売	

放射温度計 FT3700/3701

上位機種並みの長焦点タイプをラインナップした放射温度計



- 2点ビームレーザーで測定場所の把握が容易
- 長焦点/長焦点・狭視野から選択可能

仕 様	
測定範囲	FT3700: -60.0~+550.0°C FT3701: -60.0~+760.0°C
	精度保証範囲 -35~+500°C
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ52mm
測定精度	0.0~100.0°C: ±2°C 100.1~500.0°C: ±2%rdg -35.0~-0.1°C: ±10%rdg±2°C
使用電池	単4形アルカリ乾電池×2 約140時間

FT3700
税別価格: ¥12,000

FT3701
税別価格: ¥25,000

外形寸法:
172(W)×48(D)×119(H)mm
重量: 約256g

付属品	
単4形アルカリ乾電池×2、携帯ケース、取扱説明書	

放射温度計 KEW5515

ハンディーなガンタイプの放射温度計



- 測定値と最大値、最小値、平均値などを表示するデュアルディスプレイ
- 赤色バックライトとブザーで警告するアラーム機能
- 熱電対温度センサ(別売)も使用可能

仕 様	
測定範囲	-32~535°C
測定精度	-32~20°C: ±3.0°C -20~100°C: ±2.0°C 100~535°C: ±2%rdg
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ78mm
使用電池	角型9V電池×1 約140時間

税別価格: ¥12,000

外形寸法:
130(W)×40(D)×180(H)mm
重量: 約195g

付属品	
角型9V電池×1、携帯ケース、取扱説明書	

温度表示ラベル サーモラベル 5E

特定温度でシャープに変色し、温度上昇の痕跡を残せます

- 貼るだけで測定物の温度表示
- 元の色に戻らない完全不可逆性示温材



測定範囲				
形名	5E-50	5E-75	5E-100	5E-125
測定範囲(°C)	50~70	75~95	100~120	125~160

税別価格: ¥7,500

1ケース20枚入
15mm×43mm
表示エレメントφ4mm

仕 様	
測定機能	変色精度±2°C、不可逆性示温材

デジタル温湿度計 CTH-203

視認性の良い大型画面の温湿度計



- IN(内部センサ) : 温度/湿度表示
- OUT(外部センサ) : 温度表示
- 時計表示機能付(12時間/24時間)
- 最大/最小メモリ(温度/湿度)
- 卓上スタンド付
- 壁掛け用フック穴付

仕 様		
センサ	温度: サーミスタ	湿度: セラミック抵抗式
	外部温度センサ: コード長 約3m	
測定範囲	IN(内部センサ): 0°C~40°C OUT(外部センサ): -50°C~70°C	
湿度	20~90%RH	
使用電池	単4形乾電池×1	

税別価格: ¥4,000

外形寸法:
72(W)×22(D)×137(H)mm
重量: 約110g

付属品	
単4形乾電池×1、取扱説明書	

遠隔監視装置
電力監視
モニター
リレー試験器
高電圧
絶縁抵抗計
テスタ
(DMM)
メガ・
アーステスタ
活線メガ・
測定器
クランプ
メータ
データロガ
耐電圧試験器
標準校正器
安全器具・
安全用具
検相器・検電器
環境測定器・
メンテナンス用具
試験用電源
カスターマイ
ス