

メンテナンス用具

活性アルミナ AL500g/AL1kg

絶縁油の劣化防止・中和に優れた効果を発揮



- 絶縁油の約2%(油100Lに対して約2kg)の使用で、新油から約10年間は酸化を0.2以下に維持するとともに、水分に対しても吸着性を持ち、良好な絶縁状態を維持します。
- 劣化している絶縁油の場合は、劣化状態により約3%の使用量で、酸化・耐電圧に短期間で顕著な浄化効果を発揮します

活性アルミナ AL500g 税別価格: ¥4,000
内容量 : 500g

活性アルミナ AL1kg 税別価格: ¥6,000
内容量 : 1kg

用途

絶縁油の劣化防止

バッテリー比重計 UFB-N2M

ハンディタイプで簡単測定 of バッテリー比重計



- ±0.2%の精度でバッテリー液の比重と蓄積状態を確認
- 一滴のサンプル液で簡単測定

税別価格: ¥30,000

外形寸法 : 40(W) × 200(D) × 40(H)mm
重量 : 約200g

仕様

測定機能	バッテリー比重・クーラント濃度
測定範囲	Brix 0.0 ~ 50.0%

用途

±0.2%の精度でバッテリー液の比重を測定し、充電不足やセルの物理的な劣化状態を確認

碍子クリーナー SKガインクリーナー

研磨剤を含まず場所を選ばず使える碍子クリーナー



- 頑固な汚れを綺麗に取り去りワックス効果を発揮
- 水やホコリを取り去り碍子を保護
- 研磨剤を含まず、安全に碍子を磨く事が出来ます
- 有害な有機溶剤を含有しない水溶性清掃剤で毒性もなく安心して使用
- スプレー式で作業性に優れている
- 清掃後、碍子表面はシリコン膜でコーティングされ、長時間の抵抗値を維持可能

税別価格: ¥2,500

内容量 : 344g

用途

電力用・車両用碍子・ポリマー碍子全般の清掃
配電盤・操作盤・キュービクル等の塗装表面の汚れ落とし

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アステスタ

活線メガ・
測定器

クランプ
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスターマー
サービス