

振動計 / 照度計

振動計 MODEL1332B

非常用発電機からポンプ・送風機まで高い汎用性を持つ振動計のスタンダード



- シンプル機能でスピーディな計測を実現
- レコーダーと接続して波形・周波数の分析可能
- 加速度測定 / 速度測定 / 変位測定に対応

税別価格: ¥98,000

外形寸法・重量 : 75(W) × 24(D) × 130(H)mm ・ 約200g

仕 様	
加速度測定範囲	Hi(Peak) 0.1~199.9m/s ² Lo(Peak) 0.01~19.99m/s ²
速度測定範囲	Hi(RMS) 0.1~199.9m/s ² Lo(RMS) 0.01~19.99m/s ²
変位測定範囲	Hi(P-P) 0.01~19.99mm Lo(P-P) 0.001~1.999mm
周波数範囲	加速度: 5~5000Hz(±1dB)、5~10000Hz(±3dB)、 速度: 10~1000Hz(振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠) 変位: 10~1000Hz(±1dB)
温度範囲	検出部: -20°C~+110°C アンブ部: -10°C~+50°C
使用電池	単3形アルカリ乾電池 × 2

付属品
単3形アルカリ乾電池 × 2、圧電型加速度センサ、ローノイズケーブル、Lコンタクトピン、マグネット、キャリングケース、検査成績書、取扱説明書

照度計 FT3424

取引証明に使用出来る高信頼性の照度計測器



- 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度をカバー
- タイマーホールド機能、内部メモリ最大99データを保存
- LED照明の測定に対応

FT3424

税別価格: ¥55,000

FT3424(取引証明検定付) 税別価格: ¥95,000

外形寸法・重量 : 78(W) × 39(D) × 170(H)mm ・ 約310g

仕 様	
階 級	JIS C 1609-1:2006 一般形AA級
測定範囲	0.001~20.00/200.0/2000/20000、オート/マニュアル切換
直線性	±2%rdg.(3000xを超える表示値に対しては1.5倍)
準拠規格	JIS C 1609-1:2006 一般形AA級 DIN 5032-7:1985 classB
機能	タイマホールド、メモリ(最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
使用電池	単3形アルカリ乾電池 × 2

付属品
単3形アルカリ乾電池 × 2、センサキャップ、携帯ケース、ストラップ、USBケーブル、CD-R(PCソフト、USBドライバ、通信仕様書)、取扱説明書

遠隔監視装置

電力監視
モニタ

リレー試験器

高電圧
絶縁抵抗計

テスタ
(DMM)

メガ・
アーステスタ

活線メガ・
Lo測定器

クラン
メータ

データロガ

耐電圧試験器

標準校正器

安全器具・
安全用具

検相器・検電器

環境測定器・
メンテナンス用具

試験用電源

カスターマ
サービス