

交流耐電圧試験器

交流耐電圧試験器 IPK-25シリーズ

AC25000Vまでの電圧出力が可能 《耐電圧リアクトル「DR-2500シリーズ」を接続し、より大容量の試験に対応可能》
JSIA200 (キュービクル式高圧受電設備通則) によるAC22kV/1分間試験に最適



税込価格：オープン

外形寸法・重量 : 460(W) × 460(D) × 840(H)mm・約57kg
~ 600(W) × 600(D) × 1290(H)mm・約90kg
※本製品に被試験物との高圧ケーブルは付属しておりません。

※ 詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

仕 様				
形 名	IPK-25 1kVA	IPK-25 2kVA	IPK-25 3kVA	IPK-25 5kVA
電源電圧	AC100V 50/60Hz1φ			AC200V 50/60Hz1φ
出力電圧	AC0 ~ 25000V			
出力電流	40mA	80mA	120mA	200mA
容量	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA
電圧計	30分定格 0 ~ 30kV 1.5級			
電流計	50mA	100mA	150mA	250mA
タイマー	階級 1.5級 0 ~ 12分			
警報回路	ブザー・ランプ表示			
遮断回路	一次回路遮断方式			
変圧器	自冷乾式・片側設地			

付属品	
電源コード(5m)	1本
アースコード(5m)	1本
取扱説明書	1部

交流耐電圧試験器 IPK-30シリーズ

AC30000Vまでの電圧出力が可能



税込価格：オープン

外形寸法・重量 : 500(W) × 500(D) × 950(H)mm・約75kg
~ 600(W) × 600(D) × 1290(H)mm・約135kg
※本製品に被試験物との高圧ケーブルは付属しておりません。

※ 詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

仕 様			
形 名	IPK-30 2kVA	IPK-30 3kVA	IPK-30 5kVA
電源電圧	AC100V 50/60Hz1φ		AC200V 50/60Hz1φ
出力電圧	AC0 ~ 30000V		
出力電流	67mA	100mA	167mA
容量	2kVA	3kVA	5kVA
電圧計	30分定格 0 ~ 35kV 1.5級		
電流計	80mA	120mA	200mA
タイマー	階級 1.5級 0 ~ 12分		
警報回路	ブザー・ランプ表示		
遮断回路	一次回路遮断方式		
変圧器	自冷乾式・片側設地		

付属品	
電源コード(5m)	1本
アースコード(5m)	1本
取扱説明書	1部

交流耐電圧試験器 IPK-50シリーズ

AC50000Vまでの電圧出力が可能



税込価格：オープン

外形寸法・重量 : 700(W) × 900(D) × 1350(H)mm・約350kg
※本製品に被試験物との高圧ケーブルは付属しておりません。

※ 詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

仕 様	
形 名	IPK-50 5kVA
電源電圧	AC200V 50/60Hz1φ
出力電圧	AC0 ~ 50000V
出力電流	100mA
容量	5kVA
電圧計	30分定格 0 ~ 60kV 1.5級
電流計	0 ~ 30A(一次電流)
タイマー	0 ~ 12分
警報回路	ブザー・ランプ表示
遮断回路	一次回路遮断方式
変圧器	油入式・片側設地

付属品	
電源コード(5m)	1本
アースコード(5m)	1本
警報端子コード(5m)	1本
取扱説明書	1部

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計
測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
モニタリング用具

試験用電源

カスタマ
サービス