

# 絶縁抵抗計(アナログ)

## アナログ単レンジ絶縁抵抗計 DI-8シリーズ

### 優れた信頼性と耐久性抜群の単レンジ絶縁抵抗計



税込価格: ¥28,600

外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約500g (電池は含まず)

- 出力電圧自己放電機能付
- ELバックライトを標準搭載して、暗所の測定も容易

#### 絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
DI-8 100V/20MΩ	100V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 125V/20MΩ	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 250V/50MΩ	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
DI-8 500V/100MΩ	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-8 500V/1000MΩ	500V / 1000MΩ	0.5 ~ 1000MΩ	20MΩ	—
DI-8 1000V/2000MΩ	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	—

#### 付属品

- Dコード(測定プローブ) ..... 1本
- コードケース(Dケース) ..... 1個
- 本体ケース ..... 1個
- キャリングベルト ..... 1本
- 単3乾電池 ..... 8本
- 取扱説明書 ..... 1部

## アナログ3レンジ絶縁抵抗計 DI-26シリーズ

### 手元スイッチ標準付属のアナログ3レンジ絶縁抵抗計



DI-26・DI-26L・DI-26M 税込価格: ¥44,000

外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約520g (電池は含まず)

- 柔軟性のあるスイッチ付き測定プローブにより取り扱いが容易
- ELバックライトを標準装備して、暗所の測定も容易

#### 絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
DI-26	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○
DI-26L	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-26M	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○

#### 付属品

- AMコード(手元スイッチ付測定プローブ) ..... 1本
- コードケース(AMケース) ..... 1個
- 本体ケース(DI-26用) ..... 1個
- キャリングベルト ..... 1本
- 単3乾電池 ..... 8本
- 取扱説明書 ..... 1部

※DI・IEシリーズには高所作業用のスイッチ付き測定棒(折り曲げタイプ/伸縮タイプ、照明ライト)、更にそれ用のコードケースが多数ございます。ご希望の方はお問合せください。詳細はホームページをご参照ください

## 絶縁延長プローブ MCキャップ

### ライン側コードの先端を延長(汎用)

- ブレーカーカバーの上から絶縁抵抗測定が可能
- バネかしの固定方式により、機種を選ばずに使用が可能
- 弾性が高く、折れる心配がありません
- 本体色: 黄



税込価格: ¥1,650 (2本/組)

## ブレーカーピン L9787-91 (日置電機製) (L9787専用)

### 手元スイッチ無し用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9787専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※ IR40xx-10シリーズに付属するテストリード用別売オプションです



税込価格: ¥880

## ブレーカーピン L9788-92 (日置電機製) (L9788専用)

### 手元スイッチ付リード用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9788-10専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※ IR40xx-11シリーズに付属する手元スイッチ付テストリード用の別売オプションです



税込価格: ¥1,320