

絶縁抵抗計(アナログ)

アナログ単レンジ絶縁抵抗計 DI-8シリーズ (終了予定品)

優れた信頼性と耐久性抜群の単レンジ絶縁抵抗計



税込価格: ¥36,300 (販売終了予定 在庫のみ)
外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約500g (電池は含まず)

- 出力電圧自己放電機能付
- ELバックライトを標準搭載して、暗所の測定も容易

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
終了品 DI-8 100V/20MΩ	100V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 125V/20MΩ	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
DI-8 250V/50MΩ	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
終了品 DI-8 500V/100MΩ	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-8 500V/1000MΩ	500V / 1000MΩ	0.5 ~ 1000MΩ	20MΩ	—
終了品 DI-8 1000V/2000MΩ	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	—

付属品

- Dコード(測定プローブ) 1本
- コードケース(Dケース) 1個
- 本体ケース 1個
- キャリングベルト 1本
- 単3乾電池 8本
- 取扱説明書 1部

アナログ3レンジ絶縁抵抗計 DI-26シリーズ

手元スイッチ標準付属のアナログ3レンジ絶縁抵抗計



DI-26・DI-26L・DI-26M 税込価格: ¥55,000
外形寸法・重量 : 138(W) × 105(D) × 77(H)mm ・ 約520g (電池は含まず)

- 柔軟性のあるスイッチ付き測定プローブにより取り扱いが容易
- ELバックライトを標準装備して、暗所の測定も容易

絶縁抵抗計定格

製品名	定格	有効測定範囲	中央表示値	照明付目盛板
DI-26	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○
DI-26L	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	500V / 100MΩ	0.05 ~ 100MΩ	2MΩ	○
DI-26M	125V / 20MΩ	0.01 ~ 20MΩ	0.5MΩ	○
	250V / 50MΩ	0.02 ~ 50MΩ	1MΩ	○
	1000V / 2000MΩ	1 ~ 2000MΩ	50MΩ	○

付属品

- AMコード(手元スイッチ付測定プローブ) 1本
- コードケース (AMケース) 1個
- 本体ケース (DI-26用) 1個
- キャリングベルト 1本
- 単3乾電池 8本
- 取扱説明書 1部

※DI・IEシリーズには高所作業用のスイッチ付き測定棒(折り曲げタイプ/伸縮タイプ、照明ライト)、更に各々のコード用のケース等が多数ございます。詳細はホームページをご確認ください。

絶縁延長プローブ MCキャップ

ライン側コードの先端を延長 (汎用)

- ブレーカーカバーの上から絶縁抵抗測定が可能
- バネかしの固定方式により、機種を選ばずに使用が可能
- 弾性が高く、折れる心配がありません
- 本体色: 黄



税込価格: ¥3,300 (2本/組)

ブレーカーピン L9787-91 (日置電機製 L9787専用)

手元スイッチ無し用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9787専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※ IR40xx-10シリーズに付属するテストリード用別売オプションです



税込価格: ¥1,100

ブレーカーピン L9788-92 (日置電機製 L9788専用)

手元スイッチ付リード用のブレーカーピン

- ブレーカーカバーの上から測定が可能
- L9788-10専用設計の差込固定タイプ
- 本体色: 赤
- ※ IR40xx-11シリーズに付属する手元スイッチ付テストリード用の別売オプションです



税込価格: ¥1,430