

接地抵抗計 / 絶縁・接地抵抗計

アーステスタ(2・3極対応) FT6031-03

現場に強い、汚れても洗えるIP67 準備、測定、片付け作業を大幅に短縮できる



- 粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級: IP67
- 測定用コード巻き取り器が標準付属
- 補助接地棒の許容抵抗を10倍に強化し、補助接地棒を何度も挿し直す不便を解決
- A種からD種に対応した接地抵抗計

【標準付属】
巻き取り器付測定コード



税別価格: ¥42,000

外形寸法・重量 : 185(W) × 44(D) × 111(H)mm ・ 約570g

仕様	
接地抵抗測定	0~20.00Ω / 0~200.0Ω / 0~2000Ω 2極法/3極法 切換
交流電圧測定	AC 0~30.0V ±2.3%±8dgt
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4本

付属品
単3形アルカリ乾電池×4本、補助接地棒×2、携帯用ケース、測定コード黒/4m(L9841)、測定コード赤(巻き取り器付)20m(L9842-22)、測定コード黄(巻き取り器付)10m(L9842-11)、取扱説明書

キューアース 4105DL

IP67防水であらゆる環境に適応！小型コードリールでスピーディに接地測定



- 業界最速の応答速度2秒
- ノイズに強い！地電圧25Vまで測定可能
- 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
- 10,000回の連続測定を実現
- 精密測定(3極法)によってAからD種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応

【標準付属】
コードリール付測定コード



税別価格: ¥42,000

外形寸法・重量 : 188(W) × 121(D) × 59(H)mm ・ 約690g

仕様	
接地抵抗測定	20Ω (0~20Ω) / 200Ω (0~200Ω) / 2000Ω (0~2000Ω)
交流電圧測定	AC0~300V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt
使用電池	単3形乾電池×6本

付属品
単3形乾電池×6本、補助接地棒×2、携帯用ケース、吊りバンド、精密測定用コード緑/5m(7271)、測定コード赤(コードリール付)20m(7267)、測定コード黄(コードリール付)10m(7268)、簡易測定プローブ(7127B)、取扱説明書

絶縁・接地抵抗計 IE-31 / 32 / 32L

ハイパワー交流電位差方式の「接地抵抗計」と「絶縁抵抗計」が一体化



- 必要に応じて選べる絶縁抵抗計レンジは全4種類
- A種からD種に対応した接地抵抗計
- 市販の接地抵抗計で最も大きな測定電流を流すことが出来、交流電位差方式により、高い測定精度を得られる
- 補助アースの打てない場所ではコンクリート面にアース棒を置き、水をかけることで測定可能 補助接地網が不要となり、運搬に便利
- 地電圧から幹線電圧まで対応する交流電圧計を内蔵
- 錆に強いアルミアース棒が付属

仕様	IE-31 250V/50MΩ	IE-31 500V/100MΩ	IE-32	IE-32L
絶縁抵抗測定	250V/50MΩ	500V/100MΩ	500V/100MΩ 1000V/2000MΩ	125V/20MΩ 250V/50MΩ
接地抵抗測定	0 ~ 10 ~ 100 ~ 1000Ω			
	測定電流: AC 30mA以下 約1.4kHz (2極法の場合: AC 12mA以下)			
交流電圧測定	AC 0~15/150/300V ±2.5%F.S.			
使用電池	単3形乾電池×8本			

付属品
単3形乾電池×8 アルミアース棒×2 測定コードEMコード(青/20m、黄/10m、赤/6m) AMコード(手元スイッチ付測定プローブ) 本体収納ケース(IE-31/IE-32用) PRCバーコードケース(EMケース) 携帯用ベルト 取扱説明書

IE-31 250V/50MΩ

税別価格: ¥60,000

IE-31 500V/100MΩ

税別価格: ¥60,000

IE-32 500V/100MΩ・1000V/2000MΩ

税別価格: ¥70,000

IE-32L 125V/20MΩ・250V/50MΩ

税別価格: ¥70,000

外形寸法・重量 : 202(W) × 128(D) × 101(H)mm ・ 約1.8kg