

接地抵抗計 / 絶縁・接地抵抗計

アーステスタ(2・3極対応) FT6031

現場に強い、汚れても洗えるIP67 準備、測定、片付け作業を大幅に短縮できる



- 粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級:IP67
- 測定用コード巻き取り器が標準付属
- Bluetooth® 無線技術でスマートフォンやタブレットへのリアルタイムデータ表示
- 補助接地棒の許容抵抗を10倍に強化し、補助接地棒を何度も挿し直す不便を解決
- A種からD種に対応した接地抵抗計

【標準付属】
巻き取り器付測定コード



FT6031-50 税込価格: ¥52,800
 FT6031-90 (Bluetooth® 通信技術搭載) 税込価格: ¥59,400
 外形寸法・重量 : 185(W) × 44(D) × 111(H)mm ・ 約570g

仕様	
接地抵抗測定	0~20.00Ω / 0~200.0Ω / 0~2000Ω 2極法/3極法 切換
交流電圧測定	AC 0~30.0V ±2.3%±8dgt
使用電池	単3形アルカリ乾電池×4本

付属品
 単3形アルカリ乾電池×4本、補助接地棒×2、携帯用ケース、測定コード黒/4m(L9841)、測定コード赤(巻き取り器付)20m(L9842-22)、測定コード黄(巻き取り器付)10m(L9842-11)、取扱説明書 ※ FT6031-90のみ「ワイヤレスアダプタ Z3210」

キューアース KEW4105DL / 4105DLBT-H

IP67防水であらゆる環境に適応！ 小型コードリールでスピーディに接地測定



- 精密測定(3極法)によってAからD種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
- 業界最速の応答速度2秒
- ノイズに強い！ 地電圧25Vまで測定可能
- 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
- 10,000回の連続測定を実現
- KEW4105DLBT-HはBluetooth機能を内蔵し
測定結果のデータ集計をワイヤレス化

【KEW4105DLのみ標準付属】
コードリール付測定コード



KEW4105DL(ソフトケース仕様・コードリール付) 税込価格: ¥49,500
 KEW4105DL-H(ハードケース仕様) 税込価格: ¥49,500
 KEW4105DLBT-H (Bluetooth®通信機能搭載) 税込価格: ¥60,500
 外形寸法・重量 : 188(W) × 121(D) × 59(H)mm ・ 約690g
 ※ Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標または登録商標です。

仕様	
接地抵抗測定	20Ω (0~20Ω) / 200Ω (0~200Ω) / 2000Ω (0~2000Ω)
交流電圧測定	AC0~300V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt
使用電池	単3形乾電池×6本

付属品(※ KEW4105DLの例)
 単3形乾電池×6本、補助接地棒×2、携帯用ケース、吊りバンド、精密測定用コード緑/5m(7271)、測定コード赤(コードリール付)20m(7267)、測定コード黄(コードリール付)10m(7268)、簡易測定プローブ(7127B)、取扱説明書

デジタル絶縁・接地抵抗計 KEW6022 / 6023 / 6024PV

コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器



【共通】

- 手でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
- リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
- 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
- 悪天候下の測定でも平気な防塵・防滴構造 IEC 60529 (IP54)
- オートディスチャージ機能付

【KEW6023・6024PVのみ】

- 1000件までの測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能

【KEW6024PVのみ】

- 発電中でも正確な測定が出来るPV絶縁抵抗測定機能を搭載

KEW6022(100/125/250/500/1000V) 税込価格: ¥77,000
 KEW6023(100/125/250/500/1000V・メモリ機能) 税込価格: ¥93,500
 KEW6024PV (PV絶縁抵抗 500/1000V 通常絶縁抵抗 250/500/1000V・メモリ機能) 税込価格: ¥88,000
 外形寸法・重量 : 184(W) × 84(D) × 133(H)mm ・ 約900g

仕様	KEW6022	KEW6023	KEW6024PV
絶縁抵抗測定	100/125/250/500/1000V		250/500/1000V
PV絶縁抵抗測定	なし		500/1000V
接地抵抗測定	20Ω (0~20Ω) / 200Ω (0~200Ω) / 2000Ω (0~2000Ω)		
電圧測定	AC5~600V[45~65Hz] DC±5~±1000V ±1%rdg±4dgt		
メモリ機能	なし	内部メモリ1000件 付属のオプションアダプタ・ソフトでPCによるデータ処理が可能	
使用電池	単3形乾電池×6本		

付属品 セット内容により一部の付属品が異なります
 リモートスイッチ付コード(MODEL7196B・先端金具9072・9017) 単3形乾電池 ×6 取扱説明書
 ソフトケース(MODEL9156A)・肩掛けベルト(MODEL9155コードベルト付き)
 ※ 接地抵抗(3極)測定用の「精密測定コードセット(7245A)」は別売オプションとなります。