

# リーククランプメータ

## キュースナップ MODEL2431

### 小型・軽量ミニリーククランプ



- 小型高性能漏れ電流クランプメータ
- AC 20/200mA/200Aの3レンジ切換
- 周波数切換え機能付
- データホールド機能付
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計

税込価格: ¥38,500

外形寸法・重量 : 60(W) × 149(D) × 26(H)mm ・ 約120g

仕様	
交流電流(50/60Hz)	20.00/200.0mA/200.0A
交流電流(WIDE)	20.00/200.0mA/200.0A
被測定導体径	最大φ24mm
使用電池	ボタン電池LR44(1.5V) × 2

付属品  
9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR44 × 2、取扱説明書

## キュースナップ MODEL2433/R/RBT

### ピークホールド機能付中口径リーククランプ



- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 周波数切換え機能付
- AC 40/400mA/400Aの3レンジ切換
- データホールド機能付
- ピークホールド機能付
- 真の実効値表示(MODEL2433R/2433RBTのみ)

MODEL 2433 税込価格: ¥39,600

MODEL 2433R 税込価格: ¥41,800

MODEL 2433RBT 税込価格: ¥52,800

(Bluetooth® 通信機能搭載)

外形寸法・重量 : 81(W) × 185(D) × 32(H)mm ・ 約270g

※ Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。

仕様	
交流電流(50/60Hz)	40.00/400.0mA/400.0A
交流電流(WIDE)	40.00/400.0mA/400.0A
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V) × 2

付属品  
9097(携帯用ケース)、単4乾電池R03 × 2、取扱説明書

## リーククランプ M-140

### 高精度リーククランプ



- 外部磁界の影響を殆ど受けない  
高精度漏れ電流計
- AC 30/300mA、30/300Aの2レンジ切換
- データホールド機能付

税込価格: ¥39,600

外形寸法・重量 : 64(W) × 162(D) × 23(H)mm ・ 約125g

仕様	
交流電流	30.00/300.0mA 30.0/300A
被測定導体径	最大φ40mm
使用電池	ボタン電池LR-44 × 2

付属品  
電池(LR-44 × 2)、携帯ケース、取扱説明書

## リーククランプ SK-7820 / 7825

### バイブレーションコンパレータ機能を搭載



- AC 40/400mA/40/100Aの2レンジ切換
- 設定値を超過すると振動(バイブレーション)でお知らせ
- ローパスフィルタで150Hz以上の周波数成分をカット
- データホールド機能、オートパワーオフ機能

税込価格: ¥39,270

SK-7820 (φ24mm)

外形寸法・重量 : 58(W) × 27(D) × 168(H)mm ・ 約170g

SK-7825 (φ40mm)

外形寸法・重量 : 58(W) × 27(D) × 184(H)mm ・ 約180g

仕様		
形名	SK-7820	SK-7825
交流電流 (2レンジ)	40.00/400.0mA/40.00A 100.0A	
交流電圧	400.0/600V	
被測定導体径	最大φ24mm	最大φ40mm
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V) × 2	

付属品  
テストリード(赤・黒)、キャリングケース、単4乾電池R03 × 2、取扱説明書

## AC リーククランプメータ CM4002 / 4003

### 漏電探査をスマートに、より高精度に!



- 漏れ電流から負荷電流までワイドに測定
- リーククランプの国際規格(IEC/EN 61557-13)の性能基準に準拠
- スマホやタブレットとのワイヤレス化に対応!  
データを無線でExcel® に直接転送入力が可能
- CM4003は、AC電源入力・外部出力端子を装備

CM4002 税込価格: ¥59,400

CM4002-90 (Bluetooth®) 税込価格: ¥66,000

CM4003 税込価格: ¥71,500

CM4003-90 (Bluetooth®) 税込価格: ¥78,100

外形寸法・重量 : 64(W) × 37(D) × 233(H)mm ・ 約400g

仕様	
交流電流	6.000/60.00/600.0mA/6.000/60.00/60.00/200.0A 6レンジ 真の実効値整流
測定可能導体径	最大φ40mm
使用電池	単3アルカリ乾電池(LR6) × 2

付属品  
C0203(携帯用ケース)、積層形マンガン乾電池、取扱説明書他

ワイヤレスアダプタ  
(Z3210) 対応製品

## AC リーククランプメータ CM4001

### 圧倒的に挟みやすいセンサ部で 漏電探査時間を半分に



- 漏れ電流から負荷電流(600A)までワイドに測定
- 挟みやすいジョーでらくらく作業(φ24mmまで対応)
- スマホやタブレットとのワイヤレス化に対応!  
データを無線でExcel® に直接転送入力が可能

CM4001 税込価格: ¥44,000

CM4001-90 (Bluetooth®) 税込価格: ¥50,600

外形寸法・重量 : 37(W) × 27(D) × 160(H)mm ・ 約115g

仕様	
交流電流	0.00mA~600.0A(確度規定範囲0.6mA~) 60.00/600.0mA 確度: ±1.5%rdg ±5dgt 6.00A/60.00A/600.0A 確度: ±2.5%rdg ±5dgt
フィルタ機能	180Hz ± 30Hzにて-3dB(フィルタ機能ON時)
その他機能	測定値ホールド・自動ホールド(MAX/MIN/AVG) オートパワーセーブ・バックライト
測定可能導体径	φ24mm以下
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V) × 1

付属品  
携帯ケース、ストラップ、単4乾電池R03 × 1個、取扱説明書他

ワイヤレスアダプタ  
(Z3210) 対応製品

遠隔監視装置

電力監視  
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧  
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計  
Ior測定器

クランプ  
メータ

テスタ  
(DM)

標準校正器

安全器具  
安全用具

検相器・検電器

環境測定器  
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ  
サービス