

高圧検電器

高・低圧検電器(伸縮タイプ) HSS-6B1

高圧伸縮式検電器のスタンダードモデル

- 低圧(AC 80~600V)から高圧3.3kV/6.6kVの裸線の検電に対応
- 赤色の高輝度発光ダイオードと電子ブザーにより、白昼・騒音時でも動作確認が可能
- 検出部は防滴構造により塵・埃・水分等による故障を防止



▲伸ばした状態



▲縮めた状態

税込価格: ¥23,650

全長: 746mm
重量: 約130g

| 仕様 | |
|----------------------|------------------------------|
| 測定機能 | 動作表示: 発光 断続発光、発音 断続音 |
| 測定範囲 | 高圧: AC3kV~7kV 低圧: AC80V~600V |
| 使用電池 | LR44電池×2 |
| 付属品 | |
| LR44電池×2、収納ケース、取扱説明書 | |

高・低圧検電器(伸縮タイプ) HSG-6

軽量コンパクトな伸縮式検電器

- 低圧・高圧を音と光で判別
- 検知部に導電性ゴムを採用
- 超小型軽量でポケットにも収納可能
- 縮めて200mm、伸ばして800mm、最大径φ24mmのコンパクトサイズ



▲伸ばした状態



▲縮めた状態

税込価格: ¥21,230

全長: 800mm
重量: 約85g

| 仕様 | |
|--------------------------|---------------------------|
| 測定機能 | 動作表示: 発光(断続・連続) 発音(断続・連続) |
| 測定範囲 | 高圧: 80V~7,000V |
| 使用電池 | LR44電池×2 |
| 付属品 | |
| LR44電池×2、取扱説明書 ※収納ケースは別売 | |

高・低圧検電器 HSF-7

高圧検電器のスタンダードモデル

- 低圧・高圧を音と光で判別
- 切換スイッチなしで操作が簡単
- 安全な二重耐圧・防水構造
- 皮ケースが付属



税込価格: ¥19,250

全長: 260mm
重量: 約150g

| 仕様 | |
|---------------------|---------------------------|
| 測定機能 | 動作表示: 発光(断続・連続) 発音(断続・連続) |
| 測定範囲 | 高圧: 80V~7,000V |
| 使用電池 | LR44電池×2 |
| 付属品 | |
| LR44電池×2、皮ケース、取扱説明書 | |

高・低圧検電器(交直両用・伸縮式) HSN-6A1

交・直流の耐電圧試験作業に最適

- 高圧機器の耐電圧試験に使用可能(耐電圧試験の用途に限り AC10.5kV/DC21kV まで可)
- 残留電荷の確認・放電が可能
- 発光は、800Lxの明るさで確認可
- 音響は、1m離れて50ホーン以上



▲伸ばした状態



▲縮めた状態

税込価格: ¥48,070

全長: 840mm
重量: 約290g

| 仕様 | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 測定機能 | 動作表示: 発光 AC-赤色 DC-青色 発音-断続 |
| 測定範囲 | 接地線なしの状態 銘板に手を触れて検電: AC100V~600V 絶縁棒を伸ばして検電: AC3000V~7000V |
| 使用電池 | 接地線付の状態 耐電圧試験(こは)はAC10.5kV / DC21kVまで使用可能 LR44電池×2 |
| 付属品 | |
| LR44電池×2、接地線、収納ケース、取扱説明書 | |

活線警報器 DAH-6L

活線接近作業や通電試験時の注意喚起

- 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で周知
- 伸長時に60cmの絶縁距離が確保可能
- 連続1週間の使用が可能な電池寿命
- 検出部は防水構造



▲縮めた状態

▲伸ばした状態

税込価格: ¥32,670

全長: 790mm
重量: 約230g

| 仕様 | |
|----------------|---------------------|
| 測定機能 | 動作表示: 発光(断続) 発音(断続) |
| 測定範囲 | AC 3,000~7,000V |
| 使用電池 | 単4形乾電池×2 |
| 付属品 | |
| 単4形乾電池×2、取扱説明書 | |

高圧用充電表示器 HHV-6T

充電状態を音声と発光で警報

- 電線路に吊り下げて電圧の有無を確認
- 「ピッピッ充電中です」の音声出力
- LED点滅表示は360°全方向から確認可能
- 防滴仕様で天候に左右されず使用可能



税込価格: ¥54,450

全長: 441mm
重量: 約500g

| 仕様 | |
|--------------------|----------------|
| 測定機能 | 動作表示: 発光 発音 発声 |
| 最高使用電圧 | AC 7,000V |
| 使用電池 | 単2形乾電池×2 |
| 付属品 | |
| 単2形乾電池×2、収納袋、取扱説明書 | |

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計
接地抵抗計

活線絶縁抵抗計
or測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタム
サービス