

# 高圧検電器

## 高・低圧検電器(伸縮タイプ) HSS-6B

### 高圧伸縮式検電器のスタンダードモデル

- 低圧(AC 80~600V)から高圧3.3kV/6.6kVの裸線の検電に対応
- 赤色の高輝度発光ダイオードと電子ブザーにより、白昼・騒音時でも動作確認が可能
- 検出部は防滴構造により塵・埃・水分等による故障を防止



▲伸ばした状態



▲縮めた状態

税別価格: ¥18,900

全長: 746mm  
重量: 約130g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 断続発光、発音 断続音
測定範囲	高圧: AC3kV~7kV 低圧: AC80V~600V
使用電池	LR44電池×2
付属品	
単4乾電池×2、収納ケース、取扱説明書	

## 高・低圧検電器(伸縮タイプ) HSG-6

### 軽量コンパクトな伸縮式検電器

- 低圧・高圧を音と光で判別
- 検知部に導電性ゴムを採用
- 超小型軽量でポケットにも収納可能
- 縮めて200mm、伸ばして800mm、最大径φ24mmのコンパクトサイズ



▲伸ばした状態



▲縮めた状態

税別価格: ¥17,000

全長: 800mm  
重量: 約85g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光(断続・連続) 発音(断続・連続)
測定範囲	高低圧: 80V~7,000V
使用電池	LR44電池×2
付属品	
LR44電池×2、取扱説明書 ※収納ケースは別売	

## 高・低圧検電器 HSF-7

### 高圧検電器のスタンダードモデル

- 低圧・高圧を音と光で判別
- 切換スイッチなしで操作が簡単
- 安全な二重耐圧・防水構造
- 皮ケースが付属



税別価格: ¥15,200

全長: 260mm  
重量: 約150g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光(断続・連続) 発音(断続・連続)
測定範囲	高低圧: 80V~7,000V
使用電池	LR44電池×2
付属品	
LR44電池×2、皮ケース、取扱説明書	

## 高・低圧検電器(交直両用・伸縮式) HSN-6A

### 交・直流の耐電圧試験作業に最適

- 高圧機器の耐電圧試験に使用可能(耐電圧試験の用途に限り AC10.5kV/DC21kV まで可)
- 残留電荷の確認・放電が可能
- 発光は、800Lxの明るさで確認可
- 音響は、1m離れて50ホーン以上



▲伸ばした状態



▲縮めた状態

税別価格: ¥34,500

全長: 810mm  
重量: 約290g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 AC・赤色 DC・青色 発音・断続
測定範囲	接地線なしの状態 銘板に手を触れて検電: AC100V~600V 絶縁棒を伸ばして検電: AC3000V~7000V 接地線付の状態 耐電圧試験にはAC10.5kV / DC21kVまで使用可能
使用電池	LR44電池×2
付属品	
LR44電池×2、接地線、収納ケース、取扱説明書	

## 活線警報器 DAH-6L

### 活線接近作業や通電試験時の注意喚起

- 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で周知
- 伸長時に60cmの絶縁距離が確保可能
- 連続1週間の使用が可能な電池寿命
- 検出部は防水構造



▲縮めた状態

▲伸ばした状態

税別価格: ¥27,000

全長: 790mm  
重量: 約230g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光(断続) 発音(断続)
測定範囲	AC 3,000~7,000V
使用電池	単4形乾電池×2
付属品	
単4形乾電池×2、取扱説明書	

## 高圧用充電表示器 HHV-6T

### 充電状態を音声と発光で警報

- 電線路に吊り下げて電圧の有無を確認
- 「ピッピッ充電中です」の音声出力
- LED点滅表示は360°全方向から確認可能
- 防滴仕様で天候に左右されず使用可能



税別価格: ¥45,000

全長: 441mm  
重量: 約500g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 発音 発声
最高使用電圧	AC 7,000V
使用電池	単2形乾電池×2
付属品	
単2形乾電池×2、収納袋、取扱説明書	