

低圧検電器・活線警報器

LEDライト付低圧検電器 HTE-610L-R

LEDライトで暗い場所でも確実に検電



- コード被覆の上から検電可能
- 裸・被覆で感度差が少なく、安全性の高い導電性ゴムを先端部に採用
- 検電機能はヒューマンエラー防止に優れた常時待機状態(電池消費なし)
- ライトの消し忘れによる電池消費防止のオートパワーオフ機能付き

税込価格: ¥4,290

全長: 130mm
重量: 約22g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 発音 断続音
測定範囲	AC 50V~600V
使用電池	LR44電池 × 2
付属品	
LR44電池 × 2、取扱説明書	

低圧交直両用検電器 HTE-700D / 700DL

交流・直流両用の低圧検電が可能



- 電子ブザーと発光ダイオードにより確認が容易
- 先端に導電性樹脂を使用、防水性能IPX4相当
- 低圧ゴム手袋を着用したままでも検電可能
- 検電機能はヒューマンエラー防止に優れた常時待機状態(電池消費なし)
- 新たに接地端子を設けることで使い方を拡大
- DC動作検知電圧が6V(±3V)からとなり、車載用バッテリー(12/24V)の検電も可能

裸線専用検電器です

絶縁被覆の上からの検電には対応していません

HTE-700D
税込価格: ¥6,270

HTE-700DL (LED照明付き)
税込価格: ¥7,150

全長: 135mm
重量: 約25g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 発音 断続音
測定範囲	AC 50V~600V / DC 12V~750V ※ 直流非接地回路は不可
使用電池	単4乾電池LR03(1.5V) × 1 ※ 充電式電池は使用不可
付属品	
単4乾電池LR03(1.5V) × 1、取扱説明書	

リストアラーム HXW-6

音と光により「見える化」を実現



- 手首部装着用の高圧活線警報器
- 充電部に近づくにつれ、発音・発光動作が早くなる
- 警報開始距離: 60cm
- 防水機能を備え、装着性がアップ

【手首部への装着例】



税込価格: ¥13,860

重量: 約35g

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 発音
警報開始距離	6.6kV(対地電圧3.8kV)-60cm
使用電池	CR2032(リチウム電池) × 1
付属品	
CR2032 × 1、取扱説明書	

活線接近警報器 HX-6(上腕部用)/HX-6S(ヘルメット部用)

高電圧近接作業時の必需品 架空電線作業の安全確認に最適



HX-6S
ヘルメット装着例

HX-6(上腕部取付け型) 税込価格: ¥19,580

HX-6S(ヘルメット取付け型) 税込価格: ¥20,680

重量: 約45g


《共通》

- 聞こえやすい電子ブザー音により充電部への近接警報

《HXA-6》

- 警報開始距離: 80cm
- 作業時に気にならない腕バンドタイプ

【上腕部への装着例】



《HXA-6S》

- 警報開始距離: 110cm
- 架空線作業用ヘルメット取付けタイプ

仕様	
測定機能	動作表示: 発光 発音
警報開始距離	6.6kV(対地電圧3.8kV)-80cm(HX-6)/110cm(HX-6S)
使用電池	CR2032(リチウム電池) × 1

付属品
CR2032 × 1、取扱説明書
本製品はキュービクル作業用ではありません「HXW-6」をおすすめします

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計
or
測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ
サービス