

放射温度計

サーマルイメージ放射温度計 TG167

スポット温度計では見つけられない
問題を熱画像化し発見



- スポット放射温度計と赤外線サーモグラフィの長所を融合
- 2インチの液晶モニタを搭載
- デュアルレーザーポイント測定範囲を的確に
- microSDカード対応

販売終了品

仕様	
測定範囲	-20~+380°C
分解能	32×32ピクセル
測定精度	±2%rdgまたは±2°Cの大きい方
画像保存	本体内:最大10000枚
(静止画のみの場合)	microSDカード(8GB):最大110000枚
使用電池	3.7Vリチウム充電電池(連続使用時間約8時間)
付属品	
USBケーブル、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書	

外形寸法:

重量:

サーモグラフィ THG-01

温度分布を視覚で捉え
温度異常を素早くチェック



- 2.8型カラーLCD タッチパネル
- 全ての画素に温度情報を保有
- タッチした箇所の温度が表示
- 熱画像+可視画像の重ね合わせ機能
- 全ピクセルの温度データをCSV形式で保存可能
- microSDカード対応(別売)

税込価格:オープン
外形寸法:
66(W)×48(D)×215(H)mm
重量:約220g

仕様	
測定範囲	-20~+380°C
分解能	32×32ピクセル
測定精度	±2%rdgまたは±2°Cの大きい方
画像保存	本体内:最大10000枚
(静止画のみの場合)	microSDカード(8GB):最大110000枚
使用電池	3.7Vリチウム充電電池(連続使用時間約6時間)
付属品	
USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書	

放射温度計 CT-2000D

非接触で簡単安全に温度がわかる
放射温度計のスタンダードタイプ



- レーザーマーカー機能付き
- オートパワーオフ機能付き
- ビニールカバー付

税込価格:¥9,130
外形寸法:
148(W)×42(D)×105(H)mm
重量:約157g

仕様	
測定範囲	-30~+550°C
分解能	0.5°C(-9.5~+199.5°C) 左記以外1°C
測定精度	±2%rdgまたは±3°Cの大きい方
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ10cm
使用電池	角型9V電池×1 約15時間
付属品	
角型9V電池×1、ビニールカバー、取扱説明書	

放射温度計(防水タイプ) IR-310WP

屋外での使用にも安全な
防水(IP54相当)放射温度計



- 防水仕様で過酷な環境下でも安心
- レーザーマーカー機能付
- オートパワーオフ機能付
- 最大/最小/平均値表示が可能

税込価格:¥15,180
外形寸法:
144(W)×43(D)×117(H)mm
重量:約195g

仕様	
測定範囲	-60~+550°C
分解能	0.1°C(-9.9~+199.9°C) 左記以外1°C
測定精度	±2%rdgまたは±3°Cの大きい方
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ80mm
使用電池	単4形乾電池×2 約250時間
付属品	
単4形乾電池×2、取扱説明書 ※収納ケースは別売	

放射温度計 FT3700/3701

上位機種並みの長焦点タイプを
ラインナップした放射温度計



- 2点ビームレーザーで測定場所の把握が容易
- 長焦点/長焦点・狭視野から選択可能

FT3700
税込価格:¥16,500
FT3701
税込価格:¥30,800
外形寸法:
48(W)×119(D)×172(H)mm
重量:約256g

仕様	
測定範囲	FT3700:-60.0~+550.0°C FT3701:-60.0~+760.0°C
精度保証範囲	-35~+500°C
測定エリアサイズ	FT3700:測定距離100cmでφ83mm FT3701:測定距離100cmでφ52mm
測定精度	0.0~100.0°C:±2°C 100.1~500.0°C:±2%rdg -35.0~-0.1°C:±10%rdg±2°C
使用電池	単4形アルカリ乾電池×2 約140時間
付属品	
単4形アルカリ乾電池×2、携帯ケース、取扱説明書	

放射温度計 KEW5515

デュアルディスプレイで比較をしながらの
計測が可能な放射温度計



- 測定値と最大値、最小値、平均値などを表示するデュアルディスプレイ
- 赤色バックライトとブザーで警告するアラーム機能
- 熱電対温度センサ(別売)も使用可能

税込価格:¥13,200
外形寸法:
130(W)×40(D)×180(H)mm
重量:約195g

仕様	
測定範囲	-32~535°C
測定精度	-32~-20°C:±3.0°C -20~100°C:±2.0°C 100~535°C:±2%rdg
測定エリアサイズ	測定距離100cmでφ78mm
使用電池	角型9V電池×1 約140時間
付属品	
角型9V電池×1、携帯ケース、取扱説明書	

遠隔監視装置

電力監視
データロガー

リレー試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

絶縁抵抗計

活線絶縁抵抗計

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタム
サービス