

# 騒音計

## 騒音計 FT3432

### 取引証明に使用出来るコンパクトサイズの形式承認取得騒音計



- 取引証明に使用できる手のひらサイズの型式承認取得騒音計
- 計量法、JIS、IECに適合する普通騒音計
- 単レンジで簡単測定

FT3432 税別価格: ¥135,000  
 FT3432(取引証明検定付) 税別価格: ¥158,000  
 外形寸法・重量 : 63(W) × 23.5(D) × 120(H)mm ・ 約105g

仕様	
測定機能	騒音レベル、等価騒音レベル、単発騒音暴露レベル、他
測定範囲	ワイド: 30dB~137dB、ピーク: 65dB~137dB
測定時間	1/5/10min、1h
使用電池	単4形アルカリ乾電池 × 2

付属品  
 単4形アルカリ乾電池 × 2、携帯ケース、ストラップ、ウインドスクリーン、シリコンカバー、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、取扱説明書

## 騒音計 SL1340U

### 見やすい大画面表示のデジタル騒音計



※製品に三脚は付属していません

税別価格: ¥29,800  
 外形寸法・重量 : 55(W) × 25(D) × 258(H)mm ・ 約200g

- 国際規格IEC 61672-1準拠。
- 測定値を瞬時に確認できるデジタル表示と、測定値の変化量がグラフで瞬時に認識できるアナログ表示を装備。
- 測定の最大値または最小値を表示可能。  
測定値が設定したアナログレンジを上回ると「OVER」、下回ると「UNDER」を表示するアラート機能を搭載。
- 測定対象に応じて時定数の切り替え (FAST/SLOW) が可能。
- キャリブレーション機能つき。(A特性のみ。キャリブレーションは別売。)
- AC/DC出力端子付き。
- 市販のカメラ用三脚を使用して固定設置も可能

仕様	
測定機能	騒音(周波数範囲: 20Hz~8kHz)
測定範囲	32dB~130dB
使用電池	角型9V電池 × 1

付属品  
 収納ケース、風防スポンジ、取扱説明書

## 騒音計 SL100U

### 最小限の機能に絞ったコンパクトサイズの騒音計



- 最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単
- 周囲の明るさを検知して自動で点灯/消灯するバックライトを搭載
- 最高値自動ホールド機能

税別価格: ¥10,800  
 外形寸法・重量 : 53(W) × 36(D) × 133(H)mm ・ 約145g

仕様	
測定機能	騒音(周波数範囲: 31.5Hz~85kHz)
測定範囲	A特性: オートレンジ 30.0dB~130.0dB
使用電池	角型9V電池 × 1

付属品  
 角型9V電池 × 1、防風スクリーン、取扱説明書