

インバータ発電機

HONDA発電機 EU9i / 並列コード

インバータ発電機で最軽量 人気のポータブルモデル



- 片手で持ち運べる13kgの軽量コンパクトボディ
- 負荷に応じてエンジン回転数を制御(エコスロットル)
- 超低騒音、クリーン性能
- 2台の並列運転で約2倍の容量で使用可能



並列運転コード(別売)

税別価格: ¥128,000

外形寸法 : 450(W) × 240(D) × 380(H)mm
重量 : 約13kg

仕様	
定格出力	交流: 900VA 直流: 96W
定格電流	交流: 9A 直流: 8A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約7.1時間(1/4負荷時)
騒音レベル	78dB(A) (1/4負荷時)

HONDA発電機 EU16i / 並列キット

並列運転で最大30A出力に対応する発電機



- 2台並列運転で約2倍の容量で使用可能
- 負荷に応じてエンジン回転数を制御(エコスロットル)
- 超低騒音、クリーン性能
- 1.6kVAの電力を気軽に持ち運べるハンディタイプ



並列運転キット(別売)

税別価格: ¥198,000

垂畳寸法 : 510(W) × 290(D) × 425(H)mm
重量 : 約21kg

仕様	
定格出力	交流: 1.6kVA 直流: 96W
定格電流	交流: 16A 直流: 8A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約8.1時間(1/4負荷時)
騒音レベル	81dB(A) (1/4負荷時)

HONDA発電機 EU24i

最大22.3時間の連続運転が可能な発電機



- 大出力電源「持ち運べる発電所」
- 12Vバッテリーが充電可能な直流出力機能
- 過負荷警告灯・オイルアラートを搭載
- エコスロットル機能

仕様	
定格出力	交流: 2.4kVA 直流: 120W
定格電流	交流: 24A 直流: 10A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約23時間(1/4負荷時)
騒音レベル	82dB(A) (1/4負荷時)

税別価格: ¥265,000

外形寸法 : 655(W) × 480(D) × 570(H)mm
重量 : 約56kg

HONDA発電機 EU26i

軽さとパワーを両立させた大容量発電機



- フットワークの軽さと大容量を実現
- キャリーハンドル・大型タイヤの採用で高い移動性と操作性を追求したハンディ最上位機種
- マグネシウム製の最新機構フレームや樹脂ボディ採用で軽量コンパクト
- エコスロットル機能

仕様	
定格出力	交流: 2.6kVA 直流: 99.6W
定格電流	交流: 26A 直流: 10A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約7.7時間(1/4負荷時)
騒音レベル	82dB(A) (1/4負荷時)

税別価格: ¥298,000

外形寸法 : 622(W) × 379(D) × 489(H)mm
重量 : 約35kg