

インバータ発電機

YAMAHA発電機 EF900iS

静音性に優れたインバータ発電機



- 超軽量12.7kg 47dB(A)のサイレント設計
- 負荷に応じて必要最低限のエンジン回転数を設定するエコノミーコントロール
- タンク容量4ℓで連続ロングラン運転可能

税別価格: ¥128,000

外形寸法 : 450(W) × 240(D) × 380(H)mm
重量 : 約12.7kg

仕様	
定格出力	交流: 0.9kVA 直流: 96W
定格電流	交流: 9A 直流: 8A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約12時間(1/4負荷時)
騒音レベル	47dB(A)(1/4負荷時)

YAMAHA発電機 EF1600iS

コンセントと同容量出力、バランスの良い発電機



- 可搬性に優れた20kgの軽量・コンパクトボディ
- 波形ひずみ率を2.5%以内に抑え、コンピュータ内蔵製品やマイコン制御用にも安心使用
- EF1600iSを2台並列運転にて定格出力3kVAを発生
- エコノミーコントロール機能

税別価格: ¥198,000

重量寸法 : 490(W) × 280(D) × 445(H)mm
重量 : 約20kg

仕様	
定格出力	交流: 1.6kVA
定格電流	交流: 16A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約10.5時間(1/4負荷時)
騒音レベル	51.5dB(A)(1/4負荷時)

YAMAHA発電機 EF2500i

クラス最軽量(29kg)で25A出力が可能



- クラス最軽量 コンパクト設計
- 25Aコンセント付
- エコノミーコントロール機能

税別価格: ¥198,000

外形寸法 : 487(W) × 395(D) × 425(H)mm
重量 : 約29kg

仕様	
定格出力	交流: 2.5kVA
定格電流	交流: 25A
使用燃料	無鉛ガソリン
連続運転時間	約13.5時間(1/4負荷時)
騒音レベル	65dB(A)(1/4負荷時)

遠隔監視装置

電力監視
データロガ

リレー
試験器

耐電圧試験器

高電圧
絶縁抵抗計

接地抵抗計

活線絶縁抵抗計
or
測定器

クランプ
メータ

テスタ
(DMM)

標準校正器

安全器具
安全用具

検相器・検電器

環境測定器
メンテナンス用具

試験用電源

カスタマ
サービス