

※ この製品は全ての詳細仕様をオーダーメイドで製作させていただきます。
導入に関する価格や納期については弊社までお問合せください。

交流耐電圧試験器

交流耐電圧試験器 IPK-25シリーズ (~25kV/1・2・3・5kVA)



外形寸法・重量 : 460(W) × 460(D) × 840(H)mm・約57kg
~ 600(W) × 600(D) × 1290(H)mm・約130kg
※本製品に被試験物との高圧ケーブルは付属していません。

AC25000Vまでの電圧出力が可能

JSIA200 (キュービクル式高圧受電設備通則) による
AC22kV/1分間試験に最適

※詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

主な仕様				
形名	IPK-25 1kVA	IPK-25 2kVA	IPK-25 3kVA	IPK-25 5kVA
電源電圧	AC100V 50/60Hz1φ			AC200V 50/60Hz1φ
出力電圧	AC0 ~ 20000V			
出力電流	40mA	80mA	120mA	200mA
容量	1kVA	2kVA	3kVA	5kVA
電圧計	30分定格 0 ~ 30kV 1.5級			
電流計	50mA	100mA	150mA	250mA
タイマー	階級 1.5級 0 ~ 12分			
警報回路	ブザー・ランプ表示			
遮断回路	一次回路遮断方式			
変圧器	自冷乾式・片側接地			

交流耐電圧試験器 IPK-30シリーズ (~30kV/2・3・5kVA)



外形寸法・重量 : 500(W) × 500(D) × 950(H)mm・約75kg
~ 600(W) × 600(D) × 1290(H)mm・約135kg
※本製品に被試験物との高圧ケーブルは付属していません。

AC30000Vまでの電圧出力が可能

22kV電路→28750V/10分間

※詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

主な仕様			
形名	IPK-30 2kVA	IPK-30 3kVA	IPK-30 5kVA
電源電圧	AC100V 50/60Hz1φ		AC200V 50/60Hz1φ
出力電圧	AC0 ~ 15000V		
出力電流	67mA	100mA	167mA
容量	2kVA	3kVA	5kVA
電圧計	30分定格 0 ~ 20kV 1.5級		
電流計	80mA	120mA	200mA
タイマー	階級 1.5級 0 ~ 12分		
警報回路	ブザー・ランプ表示		
遮断回路	一次回路遮断方式		
変圧器	自冷乾式・片側接地		

交流耐電圧試験器 IPK-50 (~50kV/5kVA)



外形寸法・重量 : 700(W) × 900(D) × 1350(H)mm・約350kg
※本製品に被試験物との高圧ケーブルは付属していません。

AC50000Vまでの電圧出力が可能

22kV電路→28750V/10分間
33kV電路→43125V/10分間

※詳細仕様・価格・納期についてはお問合せください。

主な仕様	
形名	IPK-50 5kVA
電源電圧	AC200V 50/60Hz1φ
出力電圧	AC0~50000V
出力電流	100mA
容量	5kVA
電圧計	30分定格 0 ~ 60kV 1.5級
電流計	0~30A(一次側)
タイマー	階級 1.5級 0 ~ 12分
警報回路	ブザー・ランプ表示
遮断回路	一次回路遮断方式
変圧器	自冷乾式・片側接地