

# 数多い漏電遮断器・警報器と地絡過電流継電器の試験が簡単に行え しかも超軽量・小型のショルダータイプ

- 停電・活線状態でのELBやGCRの動作電流値や時間が簡単に測定試験できる高機能
- 出力電流設定・動作電流再表示、各種トリップ検出、補助電源等の高機能を全て搭載
- ELBは、活線で400V、停電で200V (100V電源) まで対応した実用タイプ



製品No. 2210 税込価格：¥147,000

(本体価格140,000円、消費税7,000円)

外形寸法：245(W)×130(D)×146(H)mm

重量：約3.5kg以下 (電池含まず)

デマンド  
モニタ

遠隔監視装置

高電圧メガ

活線メガ

メガ・  
アーステスタ

リレー試験器  
耐電圧試験器

標準校正器・  
波形観測

テスタ・  
クランプメータ

電力・  
漏電測定器

検査器・検相器・  
活線試験・安全用具

環境測定器・  
メンテ用具

電源・発電機

省エネ照明

修理・校正

### 付属品

- 2641 電源コード (3m) ..... 1本
- 2644 ELB試験用コード (5m) ..... 1本
- 2645 GR・LGA試験用電流出力コード (5m) ..... 1本
- 2646 GR試験用トリップ・補助電源コード (5m) ..... 1本
- 電源クリップコード ..... 1本
- 1952 コードケース ..... 1個
- 取扱説明書 ..... 1部
- 外部電流計接続プラグ ..... 1個

### 専用拡張ユニット (別売)

- 2202 (停電試験用400Vアダプタ) ..... ¥63,000 (税込)

### 仕様

使用電源 (GR用)	AC 100V 50Hz/60Hz 1φ
補助電源 (GR用)	AC 100V 使用電源と同じ 5Aブレーカー保護
使用電源 (ELB用)	AC 100V 50Hz/60Hz 単体試験用 AC 100 / 200/400V 50Hz/60Hz 活線試験用
出力電源 (ELB用)	AC 100 / 200V 単体試験用 容量100V / 100VA 200V / 200VA
電流出力	AC 0 ~ 60 / 120 / 600 / 1200mA
表示	入力電圧計 AC 0 ~ 600V アナログメータ 精度±2.5%以下 f. s.
計	出力電流計 AC 0 ~ 60 / 120 / 600 / 1200mA アナログメータ 精度±2.5% f. s.
計	(入力電圧計共用) 外部電流計出力端子付構造 (パネル面端子)
トリップ検出	a/b自動検出 (接点状態変化) AC/DC自動検出 (MAX AC120V/DC150V) 各検出回路に対して接点動作確認機能付 (ブザー音確認)
時間計測	0~99999mSEC LCD表示

### 試験対象と試験項目

漏電遮断器の試験 (単体試験100/200V)	地絡過電流継電器 (GR) の停電試験
漏電遮断器の試験 (活線試験100/200/400V)	地絡過電流継電器 (GR) の活線試験
最小動作電流試験・動作時間試験	最小動作電流試験・動作時間試験
遮断器 (OCB・VCB) 及び、地絡過電流継電器と遮断器 (OCB・VCB) の連動試験	
最小動作電流試験・動作時間試験	
漏電警報器 (LGA) の停電試験 漏電警報器 (LGA) の活線試験 最小動作電流試験	