

軽量・コンパクトなDGRテストが新登場！

DGRの位相試験まで可能なGR・DGRリレーテスタを徹底して小型化!!



製品No. 2235 標準価格：¥252,000
 (本体価格240,000円、消費税12,000円)
 外形寸法・重量：295(W)×190(D)×227(H)mm・約5.8kg
 (突起物、付属品を含まず)

外観・仕様は予告無く変更する場合がございます。

- GR及びDGR試験機能をコンパクトボディに凝縮
- 慣性特性試験がマイコン制御により簡単に試験可能
- 試験出力はゼロクロススタート方式(電圧基準)で正確な試験が可能
- 設定機能により、電圧・電流を出力せずに事前に試験出力を設定可能
- 電圧・電流・位相・時間計を一つの表示器で見やすく一括表示
- 異常時の内部回路の保護や結線ミスを保ザーと画面表示でお知らせ

デマンド
 モニタ
 遠隔監視装置
 高電圧メガ
 活線メガ
 メガ・
 アーステスタ
 リレー試験器
 耐電圧試験器
 標準校正器・
 波形観測
 テスタ・
 クラフメータ
 電力・
 漏電測定器
 検電器・検相器・
 活線試験・安全用具
 環境測定器・
 メンテ用具
 電源・発電機
 省エネ照明
 修理・校正

- 付属品
- 電源コード 1本
 - 電源クリップコード 1本
 - 総合端子コード8Pミノムシクリップ 1本
 - 接地コード 1本
 - コード収納ケース 1個
 - 取扱説明書 1部

仕様	
電源	AC100V 50/60Hz 1φ 約200VA以下(補助電源含まず)
補助電源	AC100V 入力電源に同じ 5Aブレーカー保護
電流出力	
出力	AC 0.5mA~2.5A 精度:±1.0% rdg ±3dgt 連続出力:30分
出力レンジ	0.5Aレンジ 容量:約0.25VA 定格負担抵抗:1Ω 表示分解能:1mA
	2.5Aレンジ 容量:約6.25VA 定格負担抵抗:1Ω 表示分解能:1mA
電圧出力	
出力	AC 0.5~1000V 精度:±1.0% rdg ±3dgt 連続出力:30分
出力レンジ	25Vレンジ 容量:約0.375VA 定格負荷:15mA 表示分解能:0.1V
	250Vレンジ 容量:約3.75VA 定格負荷:15mA 表示分解能:1V
	500Vレンジ 容量:約7.5VA 定格負荷:15mA 表示分解能:1V
	1000Vレンジ 容量:約15VA 定格負荷:15mA 表示分解能:1V
位相	
表示範囲	進み+190° ~遅れ-190° 分解能:1°
表示精度	±3° 以内
カウンタ	
表示範囲	0~9999msec 分解能:1msec
表示精度	±10msec rdg ±2dgt
表示器	
表示器	LCD表示器5×7ドット 16桁2行
表示項目	電圧(設定・出力)/電流(設定・出力)/位相角/動作時間
バックアップ時間	60秒

より安全に！
 ムサシだけの新機能①
 アンペア・オープン
 エラー表示例[A. OPEN]

286V 260mA
 + 30° A. OPEN

エラーの意味・原因
 電流出力回路がオープン又は電流出力の容量オーバー

↓
 対処方法

電流コードの断線、接続確認・電流ヒューズの確認

※その他、「電圧・電流の出力」「容量オーバー」「外部印加」等のエラー表示も搭載されています。

対応機種
 GCR-6N/6C
 GCR-8
 GCR-mini
 GCR-mini VS
 RDF-2A/5A

ムサシ「GCR」「RDF」シリーズ
 では内部回路の保護や誤結状態のミスなどを
 操作者に示すためエラー機能を搭載しています。
 これにより、慌しい試験中のトラブルでも
 適切な対応が可能となります。