3600 耐圧トランス R-1200シリーズ

5kVA･SD
製品No.2105
税込価格:￥126,000
(本体価格120,000円、消費税6,000円)

IP-Rシリーズと組み合わせて交流耐電圧試験に用いる拡張ユニット！　軽量・小型の耐圧試験器に変身！

●総てのIP-Rシリーズに適応するフルラインナップ
●オイルレスの乾式タイプで軽量・フリーメンテナンス

製品No, 3600/3602/3603/3604
標準価格：オープン

P.39･40に参考資料を掲載していますのでご参照ください。

仕　様

製品No.	3600	3602	3603	3604	2105
型名	R-1115	R-1220	R-1230	R-1250	5kVA･SD
入力電圧	AC 0～110V	AC 0～120V			AC 100V
出力電圧	AC 0～11kV	AC 0～12kV			AC0～120V
容量(30分定格)	1.5kVA/136 mA	2kVA/167 mA	3kVA/250 mA	5kVA/417 mA	5kVA/50A
巻線比	1：100	1：100			スライダック
電流計(2.5級)	0～50/150 mA	0～25/200 mA	0～25/300 mA	0～50/500 mA	―
遮断設定(1次側)	15A/136 mA固定	50～167 mA任意	50～250 mA任意	50～417 mA任意	50A NFB
外形寸法(WDH)	220.220.410 mm			240.240.450 mm	240.240.500 mm
重量	約 22kg	約 29kg	約 33kg	約 43kg	約 30kg
適応機種	IP-R1500	IP-R2000	IP-R3000	IP-R5000	IP-R5000

付属品
試験コード一式（蓋収納）、取扱説明書
ご注意　IP-R5000とR-1250を使用される時は、5kVA･SDが必要です。

3700 耐圧リアクトル DR-1200M シリーズ

耐圧トランスR-1200シリーズに接続して、トランスの定格容量を補い長いケーブルの耐電圧試験が可能！

●総てのR-1200シリーズに適応するフルラインナップ
●電流計が一体構造で移動に安全・便利

製品No, 3700/3701/3702/3703
標準価格：オープン

P.39･40に参考資料を掲載していますのでご参照ください。

仕　様

製品No.	3700	3701	3702	3703
型名	DR-1115M	DR-1220M	DR-1230M	DR-1250M
インダクタンス	257H±5%	200H±5%	130H±5%	80H±5%
許容印加電圧	AC 11,000V	AC 12,000V		
AC10,350V電流	128 mA	165 mA	254 mA	412 mA
(60Hz地域)	(107 mA)	(137 mA)	(211 mA)	(343 mA)
電流計(2.5級)	0～300 mA	0～500 mA	0～600 mA	0～1,000 mA
外形寸法(W.D.H)	220.220.410mm			240.240.445mm
重量	約 21kg	約 21kg	約 22kg	約 31kg
適応機種	R-1115	R-1220 R-1115	R-1230 R-1220	R-1250 R-1230

付属品
試験コード一式（蓋収納）、取扱説明書

2102 ダウントランス DT-2200

様々な電源環境で各種リレー試験器に適正な電源を供給するダウントランス

●国内仕様の試験器を海外でご使用になられるときや、
　ＡＣ100Ｖの試験器電源が現場でない場合などで最適！
●入力電圧の仕様やコンセント形状、容量などについては、
　ご要望に応じて受注生産いたします。

製品No. 2102　**税込価格：￥84,000**
(本体価格80,000円、消費税4,000円)
206(W)×250(D)×200(H)mm・約20kg以下

仕　様

1次電圧	AC 200/220/240V　50/60Hz　1φ （3種類の入力電圧　端子）
2次電圧	AC 100V　50/60Hz　1φ
定格容量	2kVA　30分